

Codul produsului	76430-001
Cat.siguranță	S2 SRC
Gama de mărimi	35-48 (2-13)
Greutate (mărimea )	535 g
Formă	B
Lățime (2-6)	10
Lățime (6,5 – 13)	11

**Descriere:** Gheată pe gleznă albă. Impermeabilă, respirabilă **NEWTECH**, căptușeală **TEXELLE**, antistatici, anti-șoc, rezistenți la alunecare

**Avantaje:** Fața este ușor de curățat, până la 40 ° C, cu săpun și apă neutru. Branț EVANIT, fabricat din EVA și compus special nitril, cu capacitate ridicată de rulare și grosime variabilă. Termoformată, perforată și acoperită cu țesături foarte respirabile. Antistatică datorită unui tratament specific pe suprafață și cusăturilor realizate din fire conducătoare. Talpă parfumată.

**Utilizări recomandate:** Încălțăminte pt. industria alimentară.

**Îngrijire și întreținere:** Curățați după fiecare utilizare și uscați departe de o sursă de căldură directă; tratați pielea cu o cremă de pantofi corespunzătoare. Evitați contactul cu substanțe chimice agresive sau cu temperatură extremă. Evitați imersiunea în apă de mare, apă de var sau ciment amestecat cu apă.



## MATERIALE / ACCESORII

<b>Pantof complet</b>	<b>Bombeau:</b> fabricat din oțel, vopsit cu rășină epoxidică, rezistent la impact până la 200J și rezistent la comprimare până la 1500 kg	
	<b>Pantof antistatic:</b> partea inferioară este potrivită pentru dispersia sarcinilor electrice.	
<b>Fețe</b>	<b>Sistem de absorbție a energiei</b>	
	NEWTECH negru, impermeabil și respirabil	
	<b>Grosime 1,6 mm</b>	
<b>Căptușeala căputei</b>	Țesătură textilă, care respiră, rezistentă la uzură, culoare neagră	
	Grosime 1,2 mm	
<b>Căptușeala carâmbului</b>	<b>TEXELLE</b> , care respiră, rezistentă la uzură, culoarea neagră	
	Grosime 1,2 mm	

## SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

		Clauza EN ISO 20345:2011	Descriere	Unitate	Rezultat COFRA	Cerință
<b>Pantof complet</b>		5.3.2.3	Rezistență la șoc (degajare după șoc)	mm	14,5	≥ 14
		5.3.2.4	Rezistență la comprimare (degajare după comprimare)	mm	16	≥ 14
<b>Pantof antistatic:</b>		6.2.2.2	Rezistență electrică	MΩ	5,5	≥ 0.1
			-umed	MΩ	27	≤ 1000
<b>Fețe</b>		6.2.4	Absorbția șocurilor	J	34	≥ 20
		5.4.6	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 1,8	≥ 0,8
<b>Căptușeala căputei</b>			Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 17,1	> 15
		6.3.1	Rezistență la apă		20%	≤ 30%
<b>Căptușeala carâmbului</b>			Penetrarea apei		0,0g	≤ 0,2 g
			i			
<b>Căptușeala căputei</b>		5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 6,3	≥ 2
			Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 51,1	≥ 20
<b>Căptușeala carâmbului</b>		5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 6,8	≥ 2
			Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 55,4	≥ 20

<b>Talpa interioară</b>	Antistatic, absorbant, rezistent la uzură și exfoliere	5.7.4.1	Rezistența la uzură	ciclu	> 400	≥ 400
	Poliuretan antistatic cu o singură densitate direct injectat pe partea superioară, negru,	5.8.3	Rezistență la uzură (volum pierdut)	mm <sup>3</sup>	78	≤ 150
<b>Talpă</b>	rezistentă la alunecare, rezistentă la uzură, rezistentă la hidrocarburi,	5.8.4	Rezistență la îndoire (creșterea tăieturii)	mm	2	≥ 4
		6.4.2	Rezistență la hidrocarburi ( $\Delta V$ = creșterea volumului)	%	1,7	≤ + 12
	Coeficientul de aderență al tălpii	5.3.5	SRA: ceramic + soluție detergent - plat		0,56	≥ 0,32
			SRA: ceramic + soluție detergent – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,52	≥ 0,28
			SRB: oțel+ glicerol – plat		0,25	≥ 0,18
			SRB: oțel+ glicerol – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,21	≥ 0,13

Subsemnatul, **Rotar Daniel Lazăr**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină **ENGLEZĂ** în temeiul autorizației nr. **38179** din data de **15/03/2016**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr de 2 pagini, poartă titlul/denumirea de **FIȘA PRODUSULUI**, a fost emis și mi-a fost prezentat mie în întregime/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 1 pagină și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 02/03.10.2018, păstrate în arhiva subsemnatului.

Interpret și traducător autorizat,

