

TERMÉKADATLAP

Termék kódja: 2C08 SOFTCUT

Biztonsági kategória: II. kategória.



Leírás: HPPE, nylon, üveg és spandex keverékből géppel kötött kesztyű. A puha nitril alapú bevonat nagy kezűgyességet, nagyobb kopás állóságot, kiváló tapadást és szellőzést biztosít. Kiválóan simul a kézhez.

Ideális autóiipari gyártáshoz, fém elemekhez, komplex összeszereléshez, fecskendező és extrudáló műveletekhez, üveg- és kerámiakezeléshez stb.

Figyelmeztetés:

A kesztyűket ne használja mozgó gép közelében, ha fennáll a beakadás veszélye. Két vagy több rétegű kesztyű esetében az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a felső réteg teljesítményét. Előfordulhat, hogy a lyukasztásnak ellenálló kesztyű nem alkalmas az élesen hegyes tárgyak, például injekciós tűk elleni védelemre.

Használati terület:

A kesztyűket úgy tervezték, hogy a II. kategóriájú kockázatok ellen védjenek, amelyek magukba foglalhatják az: általános kezelésre szánt kesztyűket, összeszerelési és karbantartási kesztyűket, amelyek védelmet nyújtanak a csúszás, a kosz és a mérsékelt mechanikus megterhelések ellen. A végfelhasználók kockázatotértékelési programjának részeként minden egyes munkaal alkalmazásra vonatkozóan meg kell állapítani a termék alkalmasságát. Csak az előírt területekre és a helyes méretű kesztyűket használja. Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg, soha ne használjon sérült kesztyűt. Ha az ütközés elleni védelem van megadva, a védelem hatálya nem vonatkozik az ujra. A vágási ellenállás esetében, a vágás vizsgálati eredmények csak tájékoztató jellegűek, míg a TDM vágási ellenállás a referencia teljesítmény eredménye. Az e termékek gyártása során használt anyagok vagy eljárások egyike sem ismert, hogy káros a viselőre nézve.

Megjegyzés: A használt és a mosott kesztyűk teljesítmény tulajdonságai eltérhetnek az alábbi eredményektől.

Mechanikai vizsgálatok eredményei az EN 388:2016 szabvány szerint:

Mechanikai vizsgálat adatok	Eredmény	Mechanikus tulajdonság	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Kopásállóság	4. szint	Súrlódás (ciklusok)	100	500	2000	8000	-
Vágási ellenállás	X szint	Vágás (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Szakadószilárdság	4. szint	Hasítás (Newton)	10	25	50	75	-
Szúrásállóság	2. szint	Lyukasztás (Newton)	20	60	100	150	-
TDM vágási ellenállás	B szint	Forgácsolóerő (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F > 30				



+40 265 264 817

EN388:2016



4 X 4 2 B

X = azt jelenti, hogy nem tesztelték

A felmérések eredményei csak a kesztyű tenyér területére vonatkoznak.

A védelmi szint a teljesítményosztállyal növekszik.

Ez az ikon jelezi, hogy a termék véd a mechanikai kockázatok ellen és megfelel az EN 388:2016 szabványnak.

A számok a teljesítmény szinteket jelzik.

Kézügyesség: Teljesítmény szint 5 az EN 420:2003+A1:2009 szabvány szerint.

Az uniós típusvizsgálatokat a SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ír Köztársaság (bejegyzett szervezet szám: 2777) végezte a 2016/425/EU rendelettel összhangban.

JELÖLÉS: A gyártó neve, modell szám, méret, CE-jelölés, releváns ikonok teljesítményszintekkel.

TÁROLÁS: A kesztyűt száraz, hűvös helyen, 5-25 °C-on kell tárolni, az eredeti csomagolásban, távol a napfénytől.

ÁRTALMATLANÍTÁS: A használt kesztyűk fertőző anyagokkal lehetnek beszennyezve vagy más veszélyes anyagokkal. Kérjük ártalmatlanításukat a helyi hatósági szabályozásnak megfelelően tegye, hulladéklerakóban vagy elégetve ellenőrzött körülmények között.

TISZTÍTÁS/ KARBANTARTÁS: Használat előtt, úgy az új, mint a használt kesztyűt alaposan meg kell vizsgálni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs semmi veszély. A kesztyűt nem szabad szennyezett állapotban hagyni; ha az újra használatuk tervezett, és ebben az esetben a kesztyűt vízzel öblítse le. A kesztyű mosása és fertőtlenítése nem ajánlott.

ÉLETTARTAM: Ha az ajánlott módon tárolják, a kesztyűk mechanikai tulajdonságai nem változnak a gyártástól számított legfeljebb 5 évig. Az élettartam nem határozható meg, és függ az alkalmazási területtől és a felhasználó felelőssége, hogy megbizonyosodjon, hogy a kesztyű alkalmas a tervezett célra.

Rendelkezésre álló méretek: 6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

* Különleges célra szánt kesztyű (Ahol a kockázat a csukló területén minimális). A kesztyű méretezése lapos és nyugodt állapotban történik. A kesztyű rugalmas tulajdonságai lehetővé teszik, hogy eggyel nagyobb méretnek megfeleljen.

Megjegyzés: A fizikai vizsgálatok eredményei segíthetnek a kesztyű kiválasztásában, azonban meg kell érteni, hogy a jelenlegi használati feltételek nem szimulálhatók, és a végfelhasználó, és nem a gyártó felelőssége a kesztyű alkalmasságának meghatározása.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat és az EU használati útmutatója letölthető a következő címen:

<https://magazin.renania.ro/>

Minden egyéb információ a következő címen szerezhető be:

S.C. RENANIA TRADE S.R.L. 540240, Dezrobirii 19 sz, Marosvásárhely, Románia



+40 265 264 817