

FIȘĂ DE INFORMAȚII - INSTRUCȚIUNI

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Model TOP 1556

Înainte de utilizare, se recomandă să se evalueze riscurile de la locul de muncă și să verifice dacă EIP este adecvat acestora. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru utilizarea în alte condiții decât cele specificate.

Descrierea produsului: Mănuși cu cinci degete, cu manșetă, confecționate din piei bovine cu fața presată, tabăcite cu săruri de crom. Culoarea pielii este maro sau culori închise. Lungimea: circa 260 mm. Mărime: 10,5.

Domeniu de utilizare: Se folosește pentru protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice - abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare - la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate, la operații de lăcătușerie, în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții




Performanțe : Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană, nr. de identificare 2756: ICSPM CS din cadrul INCDFM „Alexandru Darabont-București, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România , care a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr. 2885/EIP/R1/11.04.2017. Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor : **SR EN 420+ A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerințele, cu dexteritate - nivel de performanță 2 (din maxim 5) și **SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)**.

Nivelurile de performanță sunt conform tabelului următor.:

Caracteristică (unitate de măsură)	Nivel de performanță & Standard respectat	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5 sau mai mare
Dexteritate (diametru minim al tijei ce poate fi prinsă, mm)	Nivel: 2 EN 420:2003+A1:2009	11	9,5	8	6,5	5
Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	Nivel: 2 EN 388:2003	100	500	2 000	8 000	-
Rezistență la tăiere prin tranșare (Indice)	Nivel: 1 EN 388:2003	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Rezistență la sfâșiere (N)	Nivel: 3 EN 388:2003	10	25	50	75	-
Rezistență la perforare, N	Nivel: 1 EN 388:2003	20	60	100	150	-

Semnificația marcajelor:

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
RENANIA	Logo/denumire producător	Pe manusa sau etichetă cusută pe produs
TOP 1556	model	
	marcaj de conformitate european	
Mărime 10,5	mărime	
EN 388:2003  2131	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare. Fara rezistentă la tăiere conform EN ISO 13997, fara rezistentă la impact.	
	atenționare instrucțiuni	

Ambalare: Se ambalează în pungă de plastic, maxim 12 perechi.

Transport:Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

Atenție:

"Protecția este asigurată în orice zonă a mănușii"

"Materialele utilizate conțin oxizi de crom; deși conținutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănușile pot produce iritații pe mâinile sensibile".

"Nu este recomandată purtarea mănușii atunci când există un risc de apucare de organe de mașini în mișcare".



40 265 264 817

Instrucțiuni de curățare, întreținere: Curățarea se va face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere. Nu se spală. Se curăță chimic cu perclorotilenă de maxim 2 ori. În cazul în care curățarea se aplică de către utilizator curățarea se va efectua numai în instalații speciale de către personal instruit, respectând normele de protecția muncii.

Depozitarea și păstrarea trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10....25 0C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură.

Termen limită de păstrare în depozitare: Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuție devine rigid.

Termen limită de utilizare: Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate - uzate, descusute, găurite, arse .

Declarația de conformitate se poate descărca la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

Fișa completă de informații pentru utilizatori însoțește fiecare livrare și se poate obține de la sediul firmei.



+40 265 264 817