

INFORMAȚII PRIVIND MĂȘTILE ȘI ECRANELE DE SUDURĂ

Dispozitiv individual de protecție de categoria a II-a

Pentru protecția dumneavoastră, înaintea de utilizarea măștii/ ecranului de sudură, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni.

Acest dispozitiv de protecție este conform cu Regulamentul UE 2016/425 și îndeplinește cerințele standardelor de produs EN 175:1997, EN 166:2001, EN 168:2001.

Utilizare: Utilizați acest dispozitiv de protecție exclusiv pentru protecția împotriva razelor optice produse de sudura electrică. Se recomandă să purtați EIP înainte de a vă expune riscurilor.

NU UTILIZAȚI ACEST DISPOZITIV DE PROTECȚIE ÎN SITUAȚIILE ÎN CARE EXISTĂ RISC DE IMPACT PUTERNIC.

Asamblați ecranele și măștile conform instrucțiunilor atașate și adaptați suportul căștii la forma individuală, asigurându-vă că sunt corect poziționate. Utilizați banda de protecție împotriva transpirației, furnizată exclusiv pentru utilizarea individuală, și reglați dispozitivul de poziționare pentru a avea o vizibilitate corectă în timp ce purtați masca.

Depozitare: Păstrați ecranele și măștile în ambalajul lor original în zone protejate, evitând contactul cu apa, solvenții, acizii și acțiunile mecanice.

Curățare și întreținere: Utilizați doar un săpun slab și apă caldă. Înlocuiți plăcile zgăriate sau ciobite. Dezinfectarea se poate efectua cu o soluție de clorură de benzil-lauril-dimetil de amoniu sau cu lămpi UV germicide. Materialele ecranelor și a măștilor sunt compatibile din punct de vedere fiziologic, dar pot cauza reacții alergice persoanelor sensibile.

Niveluri de protecție: Asigurați-vă că ecranele și măștile sunt potrivite pentru lucrările ce urmează să fie efectuate, de asemenea verificați nivelul de protecție oferit de filtrul utilizat, indicat de numărul de serie. Nivelul de protecție al filtrelor ar trebui ales în funcție de operația ce urmează să o efectuați precum și în funcție de tabelele anexate pe ambalaj sau aflate în catalogul nostru. Ecranele, măștile, filtrele și plăcile nu sunt indestructibile. Se recomandă să protejați filtrele de sudură cu plăci incolore, de dimensiunea filtrelor. În cazul riscurilor de impact mecanic utilizați plăci de protecție incolore.

Piese de schimb: Folosiți întotdeauna piese de schimb originale adecvate pentru lucrările ce urmează a fi efectuate, piese cu același nivel de protecție și aceeași dimensiune cu cele aflate în uz (50X105–75X98–90X110). Nu utilizați plăci de schimb necertificate sau plăci cu clasa optică nedeclarată.

Limite de utilizare: Ecranele și măștile nu garantează protecție adecvată, dacă sunt utilizate în scopuri ne-predeterminate. Pentru suduri în locuri strâmte peste nivelul capului, în prezența radiațiilor termice puternice, utilizați cel mai potrivit echipament. Se recomandă utilizarea filtrelor de tip oglindă.

Durata de utilizare: Recomandăm verificări frecvente și înlocuirea tuturor pieselor avariate sau deteriorate. Înlocuiți plăcile zăriate sau uzate, deoarece acestea își pot pierde proprietățile de protecție.

Vă recomandăm să utilizați măștile și ecranele o perioadă de maxim 3 ani. Apoi trebuie înlocuite. Aceasta doar în cazul în care sunt folosite în continuu.

Transport: Transportați și depozitați ecranele și măștile în ambalajul original și asigurați-vă că rămân intacte.

Marcaje: Ecranele și măștile sunt marcate în conformitate cu standardul EN 175:1997 și Regulamentul UE 2016/425. Exemplul și semnificația unui marcaj pentru un ecran de sudură:

Marca și/sau sigla EN 175 XX YY CE

Marca și/ sau sigla producătorului - referință standard - domeniu de utilizare (dacă se aplică)
- gradul de impact (dacă se aplică) - marca de conformitate conformity

Domeniu utilizare / grad impact Descriere

Marcă în conformitate cu EN 175:1997

S	Rezistență mecanică consolidată
9	Rezistență la stropirea cu metal topit și penetrarea corpurilor solide fierbinți
F	Rezistența mecanică la impact cu energie scăzută (45 m / sec)
B	Rezistența mecanică la impact cu energie medie (120 m / sec)
W	Precizie dimensională la imersiunea în apă

ARTICOLE	S201	S301	501	551	S 700	S 700-R	S 800	S 800-R
PERFORMANȚE	S	F			S	S	S	S

Organismul Notificat:

0196 DIN CERTCO GERMANY

0068 MTIC InterCert S.r.l – Italia

LINK pentru a consulta Declarația de conformitate - UE on-line=

<http://shop.trafimet.com/it/Dcue-TrafimetGroup-Masks5.html>

Instrucțiuni de asamblare

