

Codul produsului	78870-001
Cat.siguranță	S3 SRC
Gama de mărimi	39 - 47 (6 - 12)
Greutate (mărimea)	630 g
Formă	B
Lățime	11

Descriere: gheată pe gleznă din piele întoarsă impermeabilă de culoare neagră, căptușeală SAND-DRY, antistatici, anti-șoc, rezistenți la alunecare, lamelă antiperforație nemetalică APT Plate Perforate Zero

Avantaje: Branț COFRA SOFT, realizat din poliuretan parfumat, perforat, antistatic, anatomic, antibacterian, moale și confortabil. Forma părții inferioare garantează absorbția energiei de impact (amortizor de șoc) și aderența ridicată; partea superioară absoarbe umezeala și menține piciorul uscat. Talpă parfumată. Limbă burduf.

Utilizări recomandate: Construcții, întreținere, industrii

Îngrijire și întreținere: Curățați după fiecare utilizare și uscați departe de o sursă de căldură directă; tratați pielea cu o cremă de pantofi corespunzătoare. Evitați contactul cu substanțe chimice agresive sau cu temperatură extremă. Evitați imersiunea în apă de mare, apă de var sau ciment amestecat cu apă.



MATERIALE / ACCESORII

Pantof complet	Bombeau: din ALUMINIU, ultra ușor, rezistent la impact până la 200J și rezistent la comprimare până la 1500 kg
	Lamelă antiperforație: textură multi-strat cu elasticitate înaltă, rezistent la penetrare, Zero Perforation
	Pantof antistatic: partea inferioară este potrivită pentru dispersia sarcinilor electrice.

Clauza EN ISO 20345:2011

5.3.2.3	Rezistență la șoc (degajare după șoc)
5.3.2.4	Rezistență la comprimare (degajare după comprimare)
6.2.1	Rezistență la penetrare
6.2.2.2	Rezistență electrică -umed -uscat

SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

Unitate	Rezultat COFRA	Cerință
mm	16,6	≥ 14
mm	16	≥ 14
N	Fără perforare până la 1100 N	≥ 1100
MΩ	35	≥ 0.1
MΩ	660	≤ 1000

Fețe	Sistem de absorbție a energiei	6.2.4	Absorbția șocurilor	J	28	≥ 20
	Piele întoarsă culoarea neagră, impermeabilă	5.4.6	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 3,8	≥ 0,8
	Grosime 1,6/1,8 mm		Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 35,2	> 15
Căptușeala căputei	Material textil, care respiră, rezistent la uzură, culoare neagră	6.3.1	Absorbția apei		22%	≤ 30%
	Grosime 1,2 mm	5.5.3	Penetrarea apei		0,1g	≤ 0,2g
			Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 6,3	≥ 2
Căptușeala carâmbului	SAND-DRY, respirabilă, antibacterian, rezistentă la uzură,culoarea neagră	5.5.3	Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 51,1	≥ 20
	Grosime 1,2 mm		Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 10,3	≥ 2
			Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 82,8	≥ 20
Talpa	Poliuretan/TPU antistatic injectat direct în fețe:	5.8.3	Rezistență la uzură (volum pierdut)	mm ³	37	≤ 150
	Talpa exterioară: TPU pentru gheață, rezistentă la alunecare,rezistentă la uzură, rezistentă la hidrocarburi,	5.8.4	Rezistență la îndoire (creșterea tăieturii)	mm	1	≤ 4
	Talpa intermediară: Poliuretan negru, densitate scăzută, confortabilă și anti-șoc	5.8.5	Rezistență legăturii dintre straturi	N/m	> 5	≥ 4
	Coeficientul de aderență al tălpii	6.4.2	Rezistență la hidrocarburi (ΔV = creșterea volumului)	%	-0,6	≤ 12
		5.3.5	SRA: ceramic + soluție detergent - plat		0,60	≥ 0,32
			SRA: ceramic + soluție detergent – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,52	≥ 0,28
			SRB: oțel+ glicerol – plat		0,28	≥ 0,18
			SRB: oțel+ glicerol – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,19	≥ 0,13

Subsemnatul, **Rotar Daniel Lazăr**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină **ENGLEZĂ** în temeiul autorizației nr. **38179** din data de **15/03/2016**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un numar de 2 pagini, poartă titlul/denumirea de **FIȘA PRODUSULUI**, a fost emis și mi-a fost prezentat mie în întregime/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un numar de 1 pagină și a fost efectuată potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. 02/03.10.2018, păstrate în arhiva subsemnatului.

Interpret și traducător autorizat,

