

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ, II. KATEGÓRIA, MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN

Kód 1554

Termékleírás: Egykézi, ötujjas kesztyű, tágas mandzsettával, amely hasított és feldolgozott szarvasmarhabőr (tenyér és ujjak) és pamutszövet (felső rész) kombinációjából készült. A belső részen, az ízületek területén a gumival vannak ellátva, hogy jól igazodjon/helyben maradjon. A tenyéren van egy bőr erősítés, a felszínének 70%-án, az alap kesztyű rátoldva. A tenyér és az ujjak bolyhos kötött anyaggal vannak bélelve. A tenyérben dupla bőr réteg van. A mandzsetta textilanyagból van, merevítéssel, és textil szalaggal szegélyezve. A teljes hossza: körülbelül 255 mm. Színe sárga. Méretek: 10, 11.




Teljesítmény: A kesztyűk úgy vannak megtervezve, hogy megfeleljenek az (EU) 2016/425 rendeletnek, valamint a tervezett alkalmazási körnek megfelelő alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek. Természetes bőrből készült. A felhasznált anyagok a betartott szabványokban meghatározott határokon belüli mennyiségben tartalmazznak krómsókat.

A termék "EK-típusvizsgálati" eljárásan esett át az Európai Bizottság által bejelentett tanúsító testület által (Azonosító szám: 1805): az „INCDPM – Nemzeti Munkavédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet - Alexandru Darabont - Bukarest, Blvd. Ghencea Sugárút 35A. szám, 6. kerület, Bukarest, Románia” -hoz tartozó ICSPM CS, amely a **2380/EIP/R1/03.08.2015-ös számú EK-típusvizsgálati** tanúsítványt bocsátotta ki.

A teljesítmények megfelelnek a szabványok előírásainak: **SR EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009)** – minden követelmény, közügyességgel – teljesítmény szint 1 (a maximális 5-ből) és **SR EN 388:2004 (EN 388:2003)**, teljesítmény szintek **"2 1 3 2"**. A teljesítmény szintek jelentősége az alábbi táblázat szerint történik.

- Kopásállóság: 2. szint (a maximum 4-ből)
- Darabokra vágás ellenállás: 1. szint (a maximum 5-ből)
- Szakítószilárdság: 3. szint (a maximum 4-ből)
- Perforációs ellenállás: 2. szint (a maximum 4-ből)

A jelölések jelentése: Minden terméken

| Jelölési szimbólumok | Jelentés | Alkalmazás helye |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| RENANIA | Gyártó neve | A varrott címkén vagy a kesztyűn |
| 1554 | Modell | |
|  | Európai megfelelőségi jelölés | |
| T9/T10 | Méret | |
| EN 388:2003  2132 | Betartott szabvány + mechanikai kockázat ikon + teljesítmény szintek kopás, darabokra vágás, szakadás, perforáció ellen. | |
|  | figyelmeztetési utasítások | |

Csomagolás: Műanyag zacskóba csomagolva, maximum 5 pár.

Szállítás: A szállítást fedett szállítóeszközzel kell végezni.

Használati terület: a tenyér védelme a mechanikai-kopás, darabokra vágás, beakadás, szúrás száraz, durva, szabálytalan élő alkatrészek kezeléséből adódó kockázatokkal szemben, normál körülmények között, potenciális robbanásveszélyes légkör nélkül - pl. lakatos műveletek, faiparban, mechanikus műhelyekben, építőiparban.

Figyelem: Csak a tenyér területén nyújt védelmet

Figyelem: A felhasznált anyagok króm-oxidokat tartalmazznak; bár a Cr VI tartalom a harmonizált szabvány által előírt határokon belül van, a kesztyűk irritációt okozhatnak az érzékeny kezekben.

Ne használja folyadékok kezelésére.

+40 265 264 817



A kesztyűt viselő kezének megfelelő méretet kell viselni.

Figyelem! ne használjon kesztyűt egy mozgó gép mellett.

Figyelem! Újra használat előtt ellenőrizze, hogy a kesztyűkön ne legyen törés vagy szakadás, és a belseje legyen száraz.

Tisztítási utasítások, karbantartás: A tisztítást csak kefével vagy nedvesített ronggyal való törléssel és száraz ronggyal való törléssel és kefével szabad végezni.

A tárolást és megőrzés tiszta helyiségekben, 10...25 °C hőmérsékleten és körülbelül 65%-os relatív levegő páratartalom mellett kell történnjen, távol a napfénytől, valamint a hőforrásoktól (a hőforrásoktól való távolság min. 1 m).

Tárolási határidő: A kesztyűt ki kell vonni a használatból, még akkor is, ha nem használták, amikor az anyag merevvé válik.

Garanciális idő a tárolás során: A vállalat 12 hónapig vállal garanciát a termékekért, az utasítások betartása mellett.

Használati határidő: A kesztyűt ki kell vonni a használatból, ha vizsgálaton kiderül, hogy vékony, sérült - kopott részek, kibomlott varratú, lyukas, égett részek jelennek meg.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő címről: <https://magazin.renania.ro/>

A teljes felhasználói adatlap minden szállítmányt elkísér, és a vállalat telephelyén szerezhető be.

TÂRGU MUREȘ

office@renania.ro

BUCUREȘTI

bucuresti@renania.ro

TIMIȘOARA

timisoara@renania.ro

IASI

iasi@renania.ro

CRAIOVA

craiova@renania.ro

+40 265 264 817