

## KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

**TERMÉKKÓD: C219 – 1492 SUPERGRIP**

**Mechanikai kockázatok ellen védő munkavédelmi kesztyű, II. Kategória**

### ALKALMAZÁSI KÖR:

Vegyes szálakból kötött kesztyű, narancssárga színű latex borító réteggel a tenyérben és az ujjakon, kötött gumis mandzsettával van ellátva. Méret : 10. A kesztyű jó mechanikai védelmet nyújt és jó markolást a tárgyak kezeléséhez száraz és nedves környezetben. A védelem a tenyérre korlátozott.

### FIGYELEM:

A gépbe való rögzítés/akasztás veszélye miatt nem szabad kesztyűt használni mozgó elemekkel rendelkező gépek mellett. A 2 vagy több rétegű kesztyűknél az általános osztályozás nem feltétlenül tükrözi a külső réteg teljesítményét. Előfordulhat, hogy a perforációnak való ellenállás követelményének megfelelő kesztyűk nem alkalmasak éles tárgyak, például injekciós tárgyak elleni védelemre. Az ujjakat nem szabad tűzzel vagy folyadékkal érintkezve használni.

### MŰSZAKI RÉSZLETEK:

A kesztyű megfelel a 2016/425/EU rendelet követelményeinek.

Az EU típus vizsgálat végrehajtója: CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4, rue Hermann Frenkel, Lyon, Cedex, Franciaország, bejelentett szervezet bejegyzési száma: 0075.

Az EN388:2016+A1:2018 és az EN 420:2003+A1:2009 szabványok szerint tesztelve. Ügyesség: 5. szint.

Mechanikai vizsgálati eredmények az EN 388:2016+A1:2018 szabvány szerint:

Tesztelt mechanikai adatok	Eredmény	Mechanikai tulajdonságok	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Kopásállóság	3. szint	Kopás (ciklusok)	100	500	2000	8000	-
Forgácsolási ellenállás	2. szint	Vágás (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Szakítószilárdság	4. szint	Szakítás (Newton)	10	25	50	75	-
Perforációs ellenállás	3. szint	Perforáció (Newton)	20	60	100	150	-
TDMforgácsolási ellenállás	X szint	Forgácsolóerő (Newton)	A>2; B>5; C>10; D>15 ; E>22; F>30				

**EN 388:2016+A1:2018**



3243X

**A vizsgálati eredmények csak a kesztyű tenyerére vonatkoznak.**

X = nem tesztel

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő címről: <https://magazin.renania.ro/>

**JELÖLÉS:** A gyártó neve, modell száma, mérete, EK-jelölése és a teljesítmény szinttel rendelkező releváns ikonok.

**TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS:** Használat előtt gondosan ellenőrizni kell úgy az új, mint a használt kesztyűket is, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nincs veszély. A kesztyűt nem szabad szennyezett állapotban hagyni, ha az újra felhasználása tervezett, és ebben az esetben vízzel lehet tisztítani őket. A kesztyűk tisztítása és fertőtlenítése nem ajánlott.

Megjegyzés: Az elhasználódott és mosott kesztyűk teljesítmény jellemzői eltérhetnek a fenti eredményektől.

### HASZNÁLATI KORLÁTOK / KOCKÁZATOK:

A kesztyűk az EN388:2016+A1:2018 és az EN 420:2003+A1:2009 szabványok szerint védik a kezeket a munkakörnyezetben. Amikor a kesztyűt az tervezett alkalmazási terület kockázatelemzése alapján választják ki, úgy kell érteni, hogy a védelem a fent említett kockázati szintekre és szabványokra korlátozódik, amelyeken a kesztyűt tesztelték.



+40 265 264 817

**TÁROLÁS:** A kesztyűt száraz és hűvös helyen, 5-25°C között, az eredeti csomagolásban és közvetlen napfénytől távol kell tárolni.

**ÉLETTARTAM:** Ha ajánlott módon tárolják, a kesztyűk mechanikai tulajdonságai a gyártás időpontjától számított legfeljebb 5 évig nem változnak. A használat időtartama nem határozható meg, és függ a felhasználási területtől, valamint a felhasználó felelőssége, hogy biztosítsa a kesztyű rendeltetésszerű alkalmazását.

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:** A lehetőségek határain belül, az anyagok nem ismertek, hogy károsak lennének a felhasználóra nézve, de egyes változatok latexet tartalmazhatnak, és ez allergiás reakciókat okozhat néhány ember számára. Latex alapú modelleknél, érzékenység esetén kérjük, kérje ki az orvos véleményét.

**MEGJEGYZÉS:** A fizikai vizsgálat eredményei hasznosak lehetnek a kesztyű kiválasztásában, azonban a végfelhasználó felelőssége, és nem a gyártó feladata, annak meghatározása, hogy a kesztyű megfelel-e a rendeltetésnek.

Minden egyéb információ a következő címen szerezhető be:

**Renania Trade S.R.L., Dezrobiri utca 19 szám, 540240 Marosvásárhely, Románia**



+40 265 264 817