

**FISA TEHNICA****Sort de protectie pentru riscuri minime, categoria I**  
**Articol 1302PVC-E****Domeniu de utilizare:**

Protecția frontală a corpului împotriva substanțelor lichide sub formă de ceață, vapori, stropire cu mici cantități sau jet de joasă presiune sau împotriva pulberilor, în spații închise, în mediu normal, fără atmosferă potențial explozivă sau în exterior, la temperaturi între -5°C și +40°C.

**Norme tehnice de referință:**

**SR EN ISO 13688:2013** - „Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale”

**Caracteristici constructive:**

- construcție: dintr-o bucată, la partea superioară este susținut după gât de o bențiță textilă, se închide la spate cu două bențițe textile
- material de execuție: PVC/poliester/PVC
- dimensiuni: lungime totală – 750mm., lățime 1100 mm.; mărime universală
- grosime : 0,32 mm

**Instrucțiuni de utilizare**

Înainte de utilizare se verifică șorțul din punct de vedere al integrității (să nu fie rupt, găurit,); dacă se constată o deteriorare excesivă, acesta se scoate din uz.

**Instrucțiuni de întreținere**

Se vor curăța după utilizare cu apă caldă și săpun neutru. Se șterg cu material textil. Nu se curăță cu solvenți.

**Instrucțiuni de depozitare**

Depozitarea se face în încăperi uscate, bine aerisite, la temperatură ambiantă (+5°C și + 25°C), departe de surse de căldură și radiații solare, în ambalajul original.

**Termen de garanție**

În depozitare 12 luni în condițiile respectării instrucțiunilor. Se scot din uz atunci când se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate, uzate, găurite, carbonizate.

**Ambalare:** 1 buc. în pungă din polietilenă.

**Marcaje:**

CE – marcaj de conformitate european

**+40 265 264 817**