

FISA TEHNICA

COD PRODUS : 2C06 LITECUT

Categoria de protectie: II



DESCRIERE : manusi tricotate din fibre HPPE si fibre de sticla, impregnata in palma si pe varful degetelor cu poliuretan, manseta elastica. Manusa asigura o protectie buna la taiere, pentru aplicatii de nivel usor si mediu, priza buna in mediu uscat si usor uleios si rezistenta excelenta la abraziune.

MARIMI : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

DOMENIU DE UTILIZARE : recomandate pentru activitati de precizie care necesita dexteritate maxima. Ideala pentru operatiuni de asamblare de detaliu. Potrivite pentru manipularea sticlei, depozitare, constructii, asamblare, automotive etc. Manusa ofera protectie buna la taiere, abraziune, rupere si sfasiere in zona palmei, in mediu uscat. Nu se va utiliza in contact cu lichide.

Pentru manusile cu doua sau mai multe straturi, clasa generala de clasificare nu reflecta intotdeauna performanta stratului exterior. In cazul manusilor cu mai multe straturi, nivelurile de performanta se aplica intregii manusi, incluzand toate straturile. **Deoarece acest produs nu ofera protectie impotriva flacarilor, manusile nu trebuie sa intre in contact cu flacara deschisa.**

SPECIFICATII TEHNICE : produsul este in conformitate cu Regulamentul PPE (EU) 2016/425. Examenul de tip EU este executat de SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland, organism notificat nr. 2777, in conformitate cu Regulamentul EU 2016/425.

Nivel pH : 5-7. Dexteritate nivel 5. Nu au fost detectati coloranti azoici in cadrul testarii conform regulamentului REACH 1907/2006 Anexa XVII art. 43.

Testata in conformitate cu EN 388:2016+A1:2018 si EN ISO 21420:2020.

Manusile nu trebuie folosite cand exista pericol de agatare in partile in miscare ale echipamentelor. Manusile care intrunesc cerintele pentru rezistenta la perforare pot sa nu fie adecvate pentru protectie impotriva obiectelor ascutite cum ar fi acele hipodermice.

Performantele manusilor purtate sau spalate pot sa difere de rezultatele prezentate mai jos.

Rezultatele testelor mecanice in conformitate cu EN 388:2016+A1:2018

Date mecanice testate	Rezultat	Proprietati mecanice	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Rezistenta la abraziune	Nivel 4	Abraziune (Cicluri)	100	500	2000	8000	-
Rezistenta la taiere	Nivel X	Taiere (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Rezistenta la sfasiere	Nivel 4	Sfasiere (Newton)	10	25	50	75	-
Rezistenta la perforare	Nivel 2	Perforare (Newton)	20	60	100	150	-
Rezistenta la taiere TDM	Nivel B	Fora de taiere (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30				

EN 388:2016+A1:2018

X = nu a fost testat

Rezultatele testelor sunt aplicabile numai in zona palmei manusii.

Declaratia de conformitate se poate descarca la adresa :

<https://magazin.renania.ro/>



4X42B



+40 265 264 817

MARCARE

- numele producatorului: Renania Trade
- cod produs: 2C06 LITECUT
- marime: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- marcaj CE
- pictograme relevante cu niveluri de performanta

NOTA: rezultatele testarilor fizice pot fi de ajutor in selectarea manusilor, totusi este responsabilitatea utilizatorului final si nu a producatorului sa determine adecvarea manusii la scopul preconizat.

Orice alte informatii se pot obtine la adresa:

Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TG MURES, ROMANIA



+40 265 264 817