

INSTRUCIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE

**COD PRODUS: C218 - 1491 SPECIALGRIP**

**Manusi de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II**

**Descrierea produsului:**

Mănuși cu cinci degete tricotate din fire sintetice acoperite pe palma și vârful degetelor cu latex încrețit, cu manșetă elastică. Stratul de acoperire prezintă suprafață antiderapantă. Mărimi: 8,9,10. Mănușa asigură o bună protecție mecanică și aderență sporită pentru manipularea obiectelor în mediu uscat sau umed. Protecția este limitată la palma manusii.

**Domeniu de utilizare:**

Produsul asigură protecția împotriva riscurilor mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese unse, cu suprafață netedă, mici, cu muchii neregulate, umede- de exemplu pentru operații de lăcătușerie, în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții.

**ATENȚIE:**

Mănușile nu vor fi utilizate lângă mașini cu elemente în mișcare datorită riscului de prindere/agatare în utilaj. La manusile cu 2 sau mai multe straturi clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. Manusile care îndeplinesc cerința de rezistență la perforare pot să nu fie adecvate pentru protecția împotriva obiectelor ascuțite cum ar fi acele hipodermice. Manusile nu vor fi utilizate în contact cu focul.

**Performanțe:** Manusa este în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 identice cu cerințele Directivei europene 89/686/CEE.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EU de tip" prevăzută în Modulul B al Regulamentului (UE) 2016/425 la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 2756): INCDPM „Alexandru Darabont-București, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România - Certificat de examinare UE de tip nr. 3730/EIP/12.04.2022.

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: EN 420:2003+A1:2009 – toate cerințele, cu dexteritate- nivel de performanță **4** (din maxim 5) și EN 388:2016 + A1:2018 niveluri de performanță **2141X**.

Rezultatele testelor mecanice în conformitate cu EN 388:2016 + A1:2018:

Date mecanice testate	Rezultat	Proprietăți mecanice	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Rezistența la abraziune	<b>Nivel 2</b>	Abraziune (Cicluri)	100	500	2000	8000	-
Rezistența la tăiere	<b>Nivel 1</b>	Tăiere (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Rezistența la sfasiere	<b>Nivel 4</b>	Sfasiere (Newton)	10	25	50	75	-
Rezistența la perforare	<b>Nivel 1</b>	Perforare (Newton)	20	60	100	150	-
Rezistența la tăiere TDM	<b>Nivel X</b>	Forța de tăiere (Newton)	A>2 ; B>5 ; C>10 ; D>15 ; E>22 ; F>30				

EN 388:2016+A1:2018



**2 1 4 1X**

Rezultatele testelor sunt aplicabile numai în palma manusii.

X = nu a fost testat

Declarația de conformitate UE se poate descărca la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

**MARCARE:** Numele producătorului, număr model, mărime, marcaj CE, și pictograme relevante cu niveluri de performanță.

**Ambalare:** Se ambalează în pungă de plastic, 12 perechi.

**CURATARE/INTRETINERE:** Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie atent inspectate înainte de a fi folosite, pentru a vă asigura că nu este prezent niciun pericol. Mănușile nu trebuie lăsate în stare contaminată dacă se preconizează re folosirea lor, și în acest caz ele vor fi curățate prin ștergere cu o cârpă umedă și apoi cu un material uscat. Nu se recomandă curățarea prin spălare sau dezinfectarea manusilor.

**Nota:** Caracteristicile de performanță ale mănușilor uzate și curățate pot fi diferite de rezultatele de mai sus.



+40 265 264 817

**LIMITE DE UTILIZARE / RISCURI:**

Manusile sunt destinate sa protejeze mainile in mediul de lucru in conformitate cu EN 388:2016 + A1:2018 si EN 420:2003+A1:2009. La selectarea manusilor bazata pe analiza de riscuri a aplicatiei pentru care vor fi utilizate, trebuie sa se inteleaga ca protectia este limitata la nivelurile de risc si standardele mentionate mai sus, la care manusile au fost testate. Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate-uzate, descusute, găurite, arse.

**DEPOZITAREA:** Mănușile trebuie depozitate în loc uscat și răcoros, între 5-25°C, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

**DURATA DE VIATA:** Dacă sunt depozitate așa cum se recomandă, mănușile nu vor suferi modificări în proprietățile mecanice timp de până la 5 ani de la data fabricației. Durata de utilizare nu poate fi specificata și depinde de domeniul de aplicare și este răspunderea utilizatorului să se asigure de adecvarea mănușii pentru scopul preconizat.

**GENERALITATI:** In limita posibilitatilor, materialele nu sunt cunoscute ca fiind daunatoare utilizatorului. In caz de sensibilitate va rugam solicitati avizul medicului.

**NOTA:** Rezultatele testărilor fizice pot fi de ajutor în selectarea mănușilor, totuși este responsabilitatea utilizatorului final și nu a producătorului să determine adecvarea mănușii la scopul preconizat.

Alte informații se pot obține la adresa:

**Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TG MURES , ROMANIA**



•40 265 264 817