

Codul produsului	22330-000
Cat.siguranță	S3 WR SRC
Gama de mărimi	39 - 48 (6 - 13)
Greutate (mărimea)	640 g
Formă	A
Lățime	11

Descriere: Pantof din năbuc negru impermeabil și nylon **CORDURA**, căptușeală membrană impermeabilă **COFRA-TEX**, antistatic, anti-șoc, rezistent la alunecare, lamelă antiperforație nemetalică **APT Plate** Perforare Zero.

Avantaje: Membrana hidrofugă COFRA-TEX cu sistem de construcție "PROOF-LINING" cusut direct pe brant și sigilat cu un adeziv specific. Impermeabilitatea este garantată și de etanșarea tălpii poliuretaneice, care împiedică scurgerea apei. Apa nu pătrunde în încălțăminte, dar moleculele de vaporii se evaporă prin membrană, păstrând piciorul uscat. Brant AIR, din EVA și țesătură, antistatic, anatomic, perforat. Acesta garantează o stabilitate ridicată datorită diferitelor tipuri de grosimi din zona plantar. Suportul arcului din policarbonat și fibră de sticlă, amplasat convenabil între călcâi și talpă, care asigură suportul și protecția arcului plantar, prevenind astfel îndoirea dăunătoare. Limba burdufului. Talpă parfumat. Protecție bombeu din poliuretan numai pentru mărimile 40-48

Utilizări recomandate: Construcții, întreținere, industrii. Încălțăminte pentru medii umede

Îngrijire și întreținere: Curățați după fiecare utilizare și uscați departe de o sursă de căldură directă; tratați pielea cu o cremă de pantofi corespunzătoare. Evitați contactul cu substanțe chimice agresive sau cu temperatură extremă. Evitați imersiunea în apă de mare, apă de var sau ciment amestecat cu apă.



MATERIALE / ACCESORII

SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

		Clauza EN ISO 20345:2011	Descriere	Unitate	Rezultat COFRA	Cerință
Încălțăminte totală	Rezistență la apă	5.15.1	Rezistența la apă (zona de penetrare a apei după 1000 pași într-o suprafață inundată cu apă)	cm ³	≤ 3	≤ 3
Pantof Complet	Bombeu: fabricat din oțel, vopsit cu rășină epoxidică, rezistent la impact până la 200J și rezistent la comprimare până la 1500 kg	5.3.2.3 5.3.2.4	Rezistență la șoc (degajare după șoc) Rezistență la comprimare (degajare după comprimare)	mm mm	14 14,5	≥ 14 ≥ 14
	Lamelă antiperforație: oțel inoxidabil, rezistent la penetrare, vopsit cu rasina epoxidica	6.2.1	Rezistență la penetrare	N	Fără perforare până la 1100 N	≥ 1100
	Pantof antistatic: partea inferioară este potrivită pentru dispersia sarcinilor electrice.	6.2.2.2	Rezistență electrică -umed -uscat	MΩ MΩ	123 336	≥ 0,1 ≤ 1000

Fețe	Sistem de absorbție a energiei: poliuretan cu densitate joasă injectat direct în fețe: năbuc culoarea neagră, impermeabilă Grosime 1,6/1,8 mm	6.2.4	Absorbția șocurilor	J	27	≥ 20
		5.4.6	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 4,4	≥ 0,8
		6.3.1	Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 44,5	> 15
Căptușeala carâmbului	Membrană COFRA-TEX, respirabilă, rezistentă la uzură, culoarea gri Grosime 1,2 mm	6.3.1	Rezistența apei		21%	≤ 30
			Penetrarea apei		0,1 g	≤ 0,2 g
		5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 6,4	≥ 2
Talpa	Poliuretan antistatic densitate dublă injectat direct în fețe: Talpa exterioară: neagră, densitate înaltă, rezistentă la alunecare, rezistentă la uzură, rezistentă la hidrocarburi, Talpa intermediară: neagră, densitate scăzută, confortabilă și anti-șoc Coeficientul de aderență al tălpii		Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 51,2	≥ 20
		5.8.3	Rezistență la uzură (volum pierdut)	mm ³	53	≤ 150
		5.8.4	Rezistență la îndoire (creșterea tăieturii)	mm	1	≤ 4
		5.8.6	Rezistență legăturii dintre straturi	N/m	> 5	≥ 4
		6.4.2	Rezistență la hidrocarburi (ΔV = creșterea volumului)	%	+ 0,2	≤ 12
		5.3.5	SRA: ceramic + soluție detergent - plat		0,42	≥ 0,32
			SRA: ceramic + soluție detergent – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,34	≥ 0,28
			SRB: oțel+ glicerol – plat		0,20	≥ 0,18
			SRB: oțel+ glicerol – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,14	≥ 0,13

Subsemnatul, **Rotar Daniel Lazăr**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină **ENGLEZĂ** în temeiul autorizației nr. **38179** din data de **15/03/2016**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr de 3 pagini, poartă titlul/denumirea de **FIȘA PRODUSULUI**, a fost emis și mi-a fost prezentat mie în întregime/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 1 pagină și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 02/03.10.2018, păstrate în arhiva subsemnatului.

Interpret și traducător autorizat,

