

KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

TERMÉK KÓD: C218 - 1491 SPECIALGRIP

Mechanikai kockázatok ellen védő munkavédelmi kesztyű, II. Kategória

ALKALMAZÁSI KÖR:

Szintetikus fonalból készült ötujjas kötött kesztyű tenyér + ujjak + ujjak hátulja ráncos latexszel, elasztikus mandzsettával. A bevonat csúszásmentes felülettel rendelkezik. Méretek: 8,9,10. A kesztyű jó mechanikai védelmet és fokozott tapadást biztosít a tárgyak száraz vagy nedves környezetben történő kezeléséhez. A védelem a kesztyű tenyerére korlátozódik.

Felhasználási terület: A termék védelmet nyújt a tenyérnek a mechanikai veszélyekkel szemben - kopás, vágás, vágás, lógás, szúrás zsíros, sima, kicsi, szabálytalan szélű, nedves felületek kezelésekor - például lakatos munkákhoz, faiparban, gépészeti műhelyekben, építőiparban.

FIGYELEM:

A géphe való rögzítés/akasztás veszélye miatt nem szabad kesztyűt használni mozgó elemekkel rendelkező gépek mellett.

A 2 vagy több rétegű kesztyűk esetében az általános osztályozás nem feltétlenül tükrözi a külső réteg teljesítményét. Előfordulhat, hogy a perforációnak való ellenállás követelményének megfelelő kesztyűk nem alkalmasak éles tárgyak, például injekciós tárgyak elleni védelemre. Az kesztyűket nem szabad a tűzzel érintkezve használni.

TELJESÍTMÉNYEK: A kesztyű megfelel az (EU) 2016/425 rendelet követelményeinek, megegyezik a 89/686/EGK európai irányelv követelményeivel.

A terméket az (EU) 2016/425 rendelet B. moduljában előírt „EU-típusvizsgálati” eljárásnak vetették alá az Európai Bizottság által bejelentett (2756 azonosítószámú) tanúsító szervezet felé: INCDPM „Alexandru Darabont-Bucharest, Ghencea Blvd. sz. 35A, 6. szektor, Bukarest, Románia - EU vizsgabizonyítvány típuszáma. 3730 / EIP / 2022.04.12.

A termék teljesítményei megfelelnek az **EN 420:2003+A1:2009** szabvány előírásainak – minden követelmény, kézügyességgel - 4-as teljesítményi szint (a maximális 5-ből) és a **EN 388:2016+A1:2018** szabványnak, teljesítmény szintek **2141X**.

Mechanikai adatok	Eredmény	Mechanikai tulajdonságok	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Kopásállóság	2 szint	Kopás (ciklusok)	100	500	2000	8000	-
Vágási ellenállás	1 szint	Vágás (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Szakadásállóság	4 szint	Newton	10	25	50	75	-
Szúrásállóság	1 szint	Fúrás (Newton)	20	60	100	150	-
TDM vágási ellenállás	X szint	TDM vágás (Newton)	A>2 ;B>5 ;C>10 ; D>15 ; E>22 ; F>30				

EN 388:2016+A1:2018



2 1 4 1 X

A teszteredmények csak a kesztyű tenyerére vonatkoznak.

X = nincs tesztelve

Az EU megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el: <https://magazin.renania.ro/>

JELÖLÉS: A gyártó neve, modellszáma, méret, CE-jelölés és a megfelelő teljesítményszint ikonok.

Csomagolás: műanyag zacskóba csomagolva, 12 pár.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS: Használat előtt gondosan ellenőrizni kell úgy az új, mint a használt kesztyűket is, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nincs veszély. A kesztyűt nem szabad szennyezett állapotban hagyni, ha az újra felhasználás tervezett, és ebben az esetben tisztításuk vízzel történik. Kesztyű tisztítása és fertőtlenítése nem ajánlott.

Megjegyzés: Az elhasználadott és mosott kesztyűk teljesítmény jellemzői eltérhetnek a fenti eredményektől.

HASZNÁLATI KORLÁTOK / KOCKÁZATOK:

A kesztyűk az EN388:2003 és az EN 420:2003+A1:2009 szabványok szerint védik a kezeket a munkakörnyezetben. Amikor a kesztyűt a tervezett alkalmazás kockázatelemzése alapján választják ki, meg kell érteni, hogy a védelem a fent említett kockázati szintekre és szabványokra korlátozódik, amelyekre a kesztyűt tesztelték.



+40 265 264 817

Kivonják a használatból, ha vizsgálat során kiderül, hogy elvékonyodott, sérült-kopott, kibomlott varratú, lyukas, égett részei vannak.

TÁROLÁS: A kesztyűt száraz és hűvös helyen, 5-25°C között, az eredeti csomagolásban és a közvetlen napfénytől távol kell tárolni.

ÉLETTARTAM: Ha ajánlott módon tárolják, a kesztyűk mechanikai tulajdonságai a gyártás időpontjától számított legfeljebb 5 évig nem változnak. A használat időtartama nem határozható meg és függ az alkalmazási területtől, valamint a felhasználó felelőssége, hogy biztosítsa a kesztyű rendeltetésszerű alkalmasságát.

ÁLTALÁNOSSÁGOK: A lehetőségek határain belül, az anyagok nem ismertek, hogy károsak lennének a felhasználóra nézve, de egyes változatok latexet tartalmazhatnak, és ez allergiás reakciókat okozhat néhány ember számára. Latex alapú változatok esetén érzékenység esetén kérjük, kérje ki az orvos véleményét.

MEGJEGYZÉS: A fizikai vizsgálatok eredményei hasznosak lehetnek a kesztyű kiválasztásában, azonban a végfelhasználó felelőssége, és nem a gyártó feladata, annak meghatározása, hogy a kesztyű megfelel-e a rendeltetésnek.

Minden egyéb információ a következő címen szerezhető be:

Renania Trade S.R.L., Dezrobirii utca 19-as szám, Marosvásárhely, 540240 Románia



+40 265 264 817