



EN ISO 20345:2011


**CRYSTAL**  
**NEW VERONA**  
**86443-00**
**S2 SRC**
**Mărime:** 35-39 40-48  
**Greutate:** 500 gr.

**Lățime:** 11

**Medii de lucru:**  
Industria chimică și alimentară,  
Ho.Re.Ca.


## CARACTERISTICI

### FAȚA

MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

### CĂPTUȘEALA

Strat dublu antiderapant bacteriostatic Teklife 3D din microfibră, rezistent până la 200.000 cicluri. Face încălțăminte mai confortabilă, blocând piciorul în timpul utilizării.

### BRANT

Flyfit

### BOMBEU

Fiber cap SXT

### TIP

Botine

### TALPA

**PU DUAL-DENSITY SRC**

Talpa exterioară din PU cu densitate dublă cu profil conceput în principal pentru utilizarea în interior. Design cu autocurățare cu aderență ridicată. Standard antialunecare SRC.

## TEHNOLOGII

### Brant detașabil


**FLYFIT**

Stratul superior care este în contact cu piciorul este realizat dintr-o plasă foarte rezistentă pentru a asigura o absorbție excepțională a umezelii. Un strat de spumă antibacteriană autoformabil asigură confortul și susținerea corectă a piciorului.



### Elemente de protecție

**fibercap sxt**

Bombeu din compozit, întărit cu fibră de sticlă. Structură cu o grosime variabilă pentru performanțe mai bune



### Stabilitate laterală

**dynamic HC control**  
technology

Structură interioară rigidă ergonomică. Acesta găzduiește călcâiul în locul potrivit, ajustând suportul piciorului și controlând mișcările laterale ale gleznei. Menține piciorul strâns de pantof, permițând potrivirea perfectă.



### Torsional stability

**STABIL•ACTIVE**

Suport din material plastic rigid. Stabilizează osul călcâiului, articulațiile de la nivelul piciorului și din zona tarsiană, fără a modifica absorbția energiei. Un suport pentru mișcarea naturală a piciorului; oferă confort și stabilitate sporită.




### Electrical features

**WED**

Wire Electricity Discharge


Banda cu 4 filamente de fibră de carbon, care asigură proprietăți anti-stactice dovedite ale încălțăminte pe termen lung.



### Other

**DUAL MICRO DWTWICBO**

Strat dublu antiderapant din microfibră, rezistent până la 200.000 de cicluri. Face încălțăminte mai confortabilă, blocând piciorul în timpul utilizării.



## SRC (SRA+SRB)


SOLE 86  
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.40
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.24

EN ISO 20344:2011