

TERMÉKADATLAP

Termék kódja: 2C09 TOPCUT

Biztonsági kategória: II. kategória



Leírás: HPPE, nylon – spandex, géppel kötött kesztyű a felhasználó kényelméért. A puha, nitril alapú bevonat maximális kézgyűsséget, nagyobb kopásállóságot, kiváló tapadást, szellőzést és kiválóan illeszkedik a kézhez, míg az acél-HPPE kombináció nagyobb vágási ellenállást biztosít. Ideális fém elemek feldolgozásához, fecskendező és extrudáló műveletekhez, üveg és kerámia kezeléshez, autópárhoz stb.

Figyelmeztetés

Ne használja a kesztyűt mozgó gép közelében, ha fennáll a beakadás veszélye. A két vagy több rétegű kesztyű az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a külső réteg teljesítményét. Előfordulhat, hogy a lyukasztással szemben ellenálló kesztyű nem alkalmas az élesen hegyes tárgyak, például injekciós tűk elleni védelemre.

HASZNÁLATI TERÜLET

A kesztyűket úgy tervezték, hogy a II. kategóriájú kockázatok ellen védjenek, amelyek magukba foglalhatják az: általános kezelésre szánt kesztyűket, összeszerelési és karbantartási kesztyűket, amelyek védelmet nyújtanak a csúszás, a kosz és a mérsékelt mechanikus megterhelések ellen. A végfelhasználók kockázatelemzési programjának részeként minden egyes munkaalkalmazásra

vonatkozóan meg kell állapítani a termék alkalmasságát. Csak az előírt területekre és a helyes méretű kesztyűket használja. Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg, soha ne használjon sérült kesztyűt. Ha az ütközés elleni védelem van megadva, a védelem hatálya nem vonatkozik az ujra. A vágási ellenállás esetében, a vágás vizsgálati eredmények csak tájékoztató jellegűek, míg a TDM vágási ellenállás a referencia teljesítmény eredménye. Az e termékek gyártása során használt anyagok vagy eljárások egyike sem ismert, hogy káros a viselőre nézve.

Megjegyzés: A használt és a mosott kesztyűk teljesítmény tulajdonságai eltérhetnek az alábbi eredményektől.

A mechanikai vizsgálat eredményei az EN 388:2016 szabvány szerint:

Mechanikai vizsgálat időpontja	Eredmény	Mechanikus tulajdonság	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Kopásállóság	4. szint	Súrlódás (ciklusok)	100	500	2000	8000	-
Vágási ellenállás	X szint	Vágás (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Szakítószilárdság	4. szint	Hasítás (Newton)	10	25	50	75	-
Szűrőállóság	2. szint	Lyukasztás (Newton)	20	60	100	150	-
TDM vágási ellenállás	F szint	Forgácsolóerő (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30				

A vizsgálat eredményei az EN 407:2004 szabvány szerint		En 407:2004 teszt		Mértékegység:	Szint			
Teszt	Eredmény	nem	Írás utáni idő	Másodperc	1	2	3	4
Égő viselkedés	X	1	Fényezés utáni idő	Másodperc	Végtel en	≤120	≤25	≤5
Hőérintkező	1	2	Hőérintkező	Hőmérséklet °C-ban 15 másodperc után	100	250	350	500
Konvektív hő	X	3	Konvektív hő	Másodperc	≤4	≤7	≤10	≤18
Sugárzó hő	X	4	Sugárzó hő	Másodperc	≤5	≤30	≤90	≤150
Kis fröccsenő olvadt fém	X	5	Kis fröccsenő olvadt fém	Cseppek száma	≥5	≥15	≥25	≥35
Nagy mennyiségű olvadt fém	X	6	Nagy mennyiségű olvadt fém	Gramm	30	60	120	200

EN388:2016



4 X 4 2 F

EN407:2004



X1XXXX

X azt jelenti, hogy nem tesztelték

A felmérések eredményei csak a kesztyű tenyér területére vonatkoznak.

A védelmi szint a teljesítményszállyal növekszik.

Ez az ikon jelezi, hogy a termék véd a mechanikai és hőkockázatok ellen kockázatok ellen és megfelel az

EN 388:2016 és EN 407:2004 szabványnak. A számok a teljesítmény szinteket jelzik.

Kézgyűesség: Teljesítmény szint 5 az EN 420:2003+A1:2009 szabvány szerint.

Az uniós típusvizsgálatokat a SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ír Köztársaság (bejegyzett szervezet szám: 2777) végezte a 2016/425/EU rendelettel összhangban.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő címről tölthető le: <https://magazin.renania.ro/>.

JELÖLÉS: A gyártó neve, modell szám, méret, CE-jelölés, releváns ikonok teljesítményszintekkel.

TÁROLÁS: A kesztyűt száraz, hűvös helyen, 5-25 °C-on kell tárolni, az eredeti csomagolásban, távol a napfénytől.

Rendelkezésre álló méretek: 6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

Minden egyéb információ a következő címen szerezhető be:

S.C. RENANIA TRADE S.R.L. 540240, Dezrobirii 19 sz, Marosvásárhely, Románia



+40 265 264 817