



Mănuși de protecție cu căptușeală poliester/nylon/fibre acrilice izolate, acoperite complet cu nitril și acoperire suplimentară în palmă cu spumă nitrilică

CARACTERISTICI

- EN 407:2004 Căldură de contact Nivel 2; temperatura de contact până la 250°C (482°F) timp de 15 secunde
- Tehnologie de acoperire dublă cu nitril, acoperire suplimentară cu spumă nitrilică în palmă
- Tricot fără cusături
- Căptușeală din fibre acrilice
- Formă anatomică a mâinii

BENEFICII

- Căptușeala izolată oferă protecție la frig, asigurând căldură și protecție întreaga zi
- Stratul dublu de înaltă tehnologie protejează împotriva penetrării lichidelor și apei. Impermeabile pentru lucrul în medii umede sau uleioase, păstrând mâinile uscate
- Tehnologia de acoperire dublă cu nitril oferă o prindere optimă pe termen lung
- Mănuși flexibile și rezistente la abraziune și rupere
- Imită forma anatomică a mâinii pentru a reduce oboseala

ACTIVITĂȚI



Aeroporturi & porturi
Construcții
Servicii municipale
Petrol și gaze
Căi ferate
Utilități
Depozitare și distribuție

DOMENII DE UTILIZARE

- Cimentare
- Betonare
- Turnare betoane
- Demolări
- Canalizări, instalare țevi
- Conducere utilaje
- Întreținere
- Mortare
- Vopsire
- Aplicare membrane de acoperiș
- Sablare
- Semnalizări
- Faianțare
- Spălare și curățire
- Foraje
- Manevrare utilaje grele
- Îmbinare țevi

MATERIAL

- Acrilic
- Nylon
- Poliester
- Tricot fără cusături

ÎNVELIS

- Nitril spumă
- Nitril



STANDARDE

Cat. II



0120

EN 388:2016



4231X

EN 511



011



SHOWA
477



AMBALARE

- 5 perechi per pungă
- 12 pungi per cutie
- 60 perechi per cutie



MĂRIMI

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



CULOARE

- Albastru / strat acoperitor negru

PROTECȚIE LA FRIG



V-AR PUTEA INTERESA ȘI

SHOWA
376R



MATERIAL
Nylon
ÎNVELIȘ
Nitril spumă
CATEGORIE
Uz general

SHOWA
377



MATERIAL
Nylon
ÎNVELIȘ
Nitril spumă
CATEGORIE
Uz general

SHOWA
379



MATERIAL
Bumbac
ÎNVELIȘ
Nitril spumă
CATEGORIE
 Protecție
chimică

SHOWA
377-IP



MATERIAL
Nylon
ÎNVELIȘ
Nitril spumă
CATEGORIE
Impact

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A nu se utiliza acolo unde sunt riscuri chimice, electrice, termice sau de prindere. Spălați la max. 40°C. Niveluri de performanță conform standard EN388 după trei spălări, ce pot diferi în funcție de condițiile efective de utilizare. Nivelurile de performanță se aplică numai suprafeței acoperite. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumină. Această mănușă este creată pentru activitate intensă sub 0°C. Proiectată pentru a proteja la temperaturi sub -30°C, pentru contact scurt sau intermitent

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Descrierile, caracteristicile, utilizările și imaginile sunt date în scop informativ și nu constituie un angajament contractual. Producătorul își rezervă dreptul să facă orice modificări dacă le consideră necesare.

DATE DE CONTACT

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

Subsemnatul *MILU Florin Dan*, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul autorizației nr. 3408 din data de 28.06.2000, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscriseiului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

