

GONDOZÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Kód:

1306W - Hasított bőrből készült karvédő, mindkét végén rugalmas záródással, Kevlar-varrással

1305W - Lábvédő hasított bőrből, hasított bőrövekkel és fém csatzárokkal, kevlárral varrva.

1301-60W (90 x 60) - Hasított bőrkötény hasított bőrövekkel és fém csatzárokkal, 2 darab Kevlar fonallal varrott hasított bőrből,
Méret 90cm X 60cm

1301-80W (110 x 80) - Hasított bőrkötény hasított bőrövekkel és fém csatzárokkal, 2 darab Kevlar fonallal varrott hasított bőrből,
méret 110cm X 80cm

Szabványok:



EN ISO 11611: 2015 Védőruházat hegesztéshez és rokon folyamatokhoz.

Ez a ruhadarab megfelel az EN ISO 11611: 2015 követelményeinek

2 osztály A1

Clasa 2 A1



Ezek a ruhadarabok megfelelnek az (EU) 2016/425 rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint a fent hivatkozott szabványoknak.

Az EU-típusbizonyítványt az Intertek Italia SpA, Via di Stagno, 17 F / G, 50055 Lastra a Signa (FI), Italia bocsátotta ki, bejelentett szervezet. 2575.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://magazin.renania.ro/>

Tárolás: Mindig tiszta, száraz körülmények között tárolja.

Ártalmatlanítás: Az ipari normák szerint

Helytelen használat:

- A láng elleni védelem szintje csökken, ha a hegesztők védőruházata gyúlékony anyagokkal szennyezett.
- A levegő oxigéntartalmának növekedése jelentősen csökkenti a hegesztő védőruhájának láng elleni védelmét. Óvatosan kell eljárni hegesztéskor zárt helyiségekben pl. ha lehetséges, hogy a légkör oxigénnel dúsulhat.
- A ruházat elektromos szigetelése csökken, ha a ruházat nedves, piszkos vagy verejtéktől átitatott.
- A test további védelme érdekében a ruházatot a hegesztési veszélyek elleni védelmet nyújtó védőruházat mellett használják.
- A kötényt más, az azonos EN szabványoknak megfelelő védőruhával kell viselni.
- A lábvédőt más, az azonos EN szabványoknak megfelelő védőruhával kell viselni.
- A karhüvelyeket más védőruhával kell viselni, amelyek megfelelnek az EN szabványnak.

Rendeltetésszerű használat: 2 Osztály - kézi hegesztési technikákhoz ajánlott, fröccsenések és cseppek erős képződésével, pl. MMA hegesztés (alap- vagy cellulózbevonatú elektródával), MAG hegesztés (CO₂ vagy kevert gázakkal), MIG hegesztés (nagy árammal), önálló - árnyékolt fluxusos ívhegesztés, plazmavágás, szúrás, oxigénvágás, termikus permetezés gépek üzemeltetéséhez szűk helyeken, felső hegesztésnél / vágásnál vagy hasonló korlátozott helyzetben.

Ez a ruházat a megolvadt fémfröccs, a sugárzó hő és a rövid távú, véletlen elektromos érintkezés elleni védelemre szolgál

Figyelmeztetések:

- Működési okokból nem minden ívhegesztő berendezés részét hordozó hegesztési feszültség védhető közvetlen érintkezés ellen.
- További részleges testvédelemre lehet szükség pl. a fej fölötti hegesztéshez.
- Ez a ruhadarab csak az ívhegesztő áramkör feszültség alatt álló részeivel való rövid, véletlen érintkezés elleni védelemre szolgál, további elektromos szigetelő rétegekre lesz szükség, ha fokozott az áramütés veszélye. → A ruhákat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak rövid ideig tartó, véletlen érintkezés ellen feszültség alatt álló elektromos vezetőkkel kb.
- A kötényeknek el kell fedniük a felhasználó elülső testét, legalább az oldalsó és az oldalsó varrat között.
- További részleges védőruházat használata esetén az alapruházatnak meg kell felelnie legalább az 1 osztálynak.



+40 265 264 817