KryTech 584

LEIRAS ES ALTALANOS TULAJDONSAGOK

- **Anyag** Poliuretán
- **Hossz (cm)** 27-32
- **Vastagság (mm)**
- **Csukló** Kötött csukló
- **Szín** Fehér
- **Belso kialakítás** Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
- **Külso kialakítás** Szellozo kézfej
- **Méret / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Kiszerelés** 1 pár/zacskó - 12 párok/zacskó - 96 párok/karton
- **További információ** Nyomokban DMF-t tartalmaz a foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelően

TELJESÍTMÉNY EREDMÉNYEK

Minosítési kategória 2

CE

Kézügyesség EN 420 : 5/5

4342B
ISO 13997 :
5.3 N (540g)

Az ISO 13997 meghatározza egy pengének azt a súlyát amely szükséges az anyag átvágáshoz egy mozdulatból.
Az adatok az ISO 13997 szerint több mérés átlagából számolva. Mivel egy mintadarab nagyobb vagy kisebb vágásbiztosságot mutathat, ezért az átlagszám az adott anyag általános vágásbiztossági jellemzőjét mutatja.

Védelmi értékek

EN 388 MECHANIKAI VESZÉLYEK

TELJESÍTMÉNY SZINTEK
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Súrlódással szembeni ellenállás
- Vágásbiztosság vágópenge esetén
- Szakadással szembeni ellenállás
- Átszúrással szembeni ellenállás
- Vágásbiztosság az ISO 13997
- ütközésvédelem

EN 407 TERMIKUS VESZÉLYEK
Hő és tuz elleni védelem

TELJESÍTMÉNY SZINTEK
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Lánggal szembeni viselkedés
- Kontakt hővel szembeni ellenállás
- Konvektív hővel szembeni ellenállás
- Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- Olvadt fémek kismértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás

SPECIÁLIS VEGYI VÉDELEM

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z
EN ISO 374-1 Type B — X Y Z
EN ISO 374-1 Type C

A	Metanol	**J**	n-Heptán
B	Aceton	**K**	40%-os Nátrium hidroxid
C	Acetonitril	**L**	96%-os kénsav
D	Diklórmetán	**M**	Salétromsav 65 %
E	Szén-diszulfid	**N**	Ecetsav 99 %
F	Toluol	**O**	Ammónia 25 %
G	Dietil-amin	**P**	Hidrogén-peroxid 30 %
H	Tetrahidrofurán	**S**	Fluorsav 40 %
I	Etil-acetát	**T**	Formaldehid 37 %

EN 421 RADIOAKTÍV SZENNYZŐDÉS

MIKROORGANIZMUSOK

EN ISO 374-5 — **Baktériumok és gombák elleni védelem**

EN ISO 374-5 — **Baktériumok, gombák és vírusok elleni védelem**
VIRUS

EN 511 HIDEG ELLENI VÉDELEM

TELJESÍTMÉNY SZINTEK
0-4 0-4 0 vagy 1
- Konvektív hideggel szembeni ellenállóság
- Kontakt hideggel szembeni ellenállóság
- Vízállóság

Ha további információra: **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

KryTech 584

KÜLÖNLEGES TULAJDONSAGOK

- Hosszú mandzsetta az alkar jobb védelmére
- Kiváló kézügyesség és optimalizált forma a fáradtság csökkentésére.
- Kiváló tapintási érzékenység a kesztyű csökkentett vastagsága miatt
- Hosszú ideig tartó viselésre alkalmas: kiváló kopásállóság
- Korábbi név: Krytech 579 LC

ALKALMAZAS

Autóipar/mechanikai iparágak

- Vékony fémlemezek összeszerelése
- Autóipari összeszerelés
- Felületmegmunkálás
- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése
- Huzaláru vagy lemezfémek kezelése
- Precíziós összeszerelés

Papíripar

- Karton és papír kezelése

TECHNIKAI INFORMACIO

Használati utasítás

- Ellenőrizze, hogy a kesztyű alkalmas a tervezett felhasználásra, mivel annak munkafeltételei eltérőek lehetnek a CE-típusvizsgálatoktól. - Nem ajánlott természetes latexre érzékeny személyek számára (kesztyű gumirozott csuklóresszel) - Nem ajánlott ezt a kesztyűt mozgó gépek mellett használni. - A kesztyűt száraz, tiszta kézre húzza fel.

Tárolási körülmények

- A kesztyűt az eredeti csomagolásban hőtől, fénytől és párától védve tárolja.

Mosási körülmények

- A kesztyűk teljesítménye 5 mosás után az alábbiak szerint garantált: háztartási vagy ipari mosógép és szokásos folyékony mosószer használata, szintetikus program 40 ° C-on és centrifugálás 400 fordulat / perc sebességgel. A kesztyű helytelen használata vagy nem az ajánlottak szerinti tisztítása megváltoztathatja a teljesítményét.

Szárítási körülmények

- Szárítás maximum 60 ° C-on. A kesztyűt száraz, tiszta kézre húzza fel. Győződjön meg róla, hogy a kesztyű belseje száraz, mielőtt újra felhúzná.

JOGALKOTÁS

A termék nem veszélyes besorolású az 1999/45/EC direktíva szerint. A termék kevesebb, mint 0.1%-ban tartalmaz SVHC-t vagy olyan anyagot , mely a 1907/2006 / EK rendelet XVII mellékletében szerepel (REACH).

- **CE-típusú minoségtanúsítvány :** 0075/014/162/02/19/0508 - EXT 01/02/19
- **Kiadó minosített intézet száma: :** 0075- C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07- France