

Model	Linia	Standard
SAMBA	RITMO	EN ISO 20345:2011
Articol	Protecție	Disponibilitate în stoc
91180-03L	S1P SRC	DISPONIBIL



Aspect	Talpa	PU Densitate duală SRC trecut
--------	-------	-------------------------------



Talpa PU-PU
Cu o formulă nouă am obținut o parte intermediară a tălpii mai ușoară și mai confortabilă. Noul model al tălpii exterioare are performanțe superioare în comparație cu cele standard după testele antialunecare făcute pe suprafețele umede.

Branț detașabil



Partea suferioară din FLYFIT, în contact direct cu piciorul, garantează transpirația și confortul. Suportul din EVA HD termoforant cu o perforație mare asigură postura și poziția corectă a piciorului.

Elemente de protecție



Noul bombou de aluminiu multigrosime oferă la nevoie o protecție extrem de performantă. Rezistent la impact de peste 200J. Inserție din material anti-perforare. Rezistent la peste 1100N cu perforare zero.

Plus



Suport fabricat din material plastic rigid. Stabilizează osul călcâiului, articulațiile tălpii și tarsale, fără a altera absorbția energiei. Un suport pentru mișcarea naturală a piciorului; asigură confort și o stabilitate mai bună.

Plus



Structură internă rigidă ergonomică. Găzduiește călcâiul în așezarea corectă, reglând suportul pentru picior și controlând mișcările laterale ale gleznei. Menține piciorul ferm în pantof, permițând potrivirea perfectă.

Tip	Pantof
Față	Piele întoarsă Circulație Aer 3D 320 gr.
Căptușeală	Circulație Aer 3D 320 gr.
Căpt. antialunecare	DUALMICRO
Branț detașabil	Soft-Fit
Talpa	PU Densitate duală SRC trecut
Bombeu	Alu SXT 2,0
Anti-Perforare	ANTIPERFORAȚIE ZERO (k)
Mărime	35-48 Greutate gr. 480

Mediu de lucru

Scopuri multiple, Finisaje clădiri, Logistică și industrie ușoară, Industria auto și de piese.

SRC

SRC (SRA+SRB)			
Sole 91 PU - PU			
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	PLAT ≥ 0.32 HEEL ≥ 0.28	0.54	0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	PLAT ≥ 0.18 HEEL ≥ 0.13	0.29	0.23

EN ISO 20345:2011

Caracteristici	Antistatic
----------------	------------



Bandă cu 4 fire din fibre de carbon, care asigură proprietățile antistatice dovedite ale încălțămintei.

Simboluri



Maspica SpA
lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it

Fișa de Date Tehnice

11 Mai 2016