



376R(0219-3)

EN	ES	SV	TR	CS	BG
FR	PT	DA	SL	HU	SK
DE	NL	NO	SR	EL	RU
IT	FI	PL	RO	HR	AR

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL

Tested size: S(7), M(7 1/2), L(8), XL(9), XXL(9 1/2)

Regulation (EU) 2016/425



EU Type Examination Certificate From SGS Fimko Oy
Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notified Body No.0598

Made in Vietnam

-Authorized Representative / Importer

(EU) SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC Tower I, Strawinskyalaan 1817,
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

-Manufacturer

(JP) SHOWA GLOVE Co.
565 Tohori, Himeji, Hyogo, 670-0802 Japan

-Distributor

(US) SHOWA
579 Edison Street, Menlo, GA 30731 USA

(CA) SHOWA
2507 Macpherson Street, Magog, Quebec J1X 0E6 Canada

(AU) SHOWA
32 Sargents Road, Minchinbury, NSW 2770 Australia

www.showagroup.com

The EU declaration of conformity can be obtained at the WEB.

EN 420:2003+A1:2009

Level 5

Dexterity	Soepelheid	Hassasiyet	Елеберия күнөсөөн	Min. 1
Déterité	Kätevyys	Röčnost	Spretnost	2
Fingerfertigkeit	Fingerkänsla	Spretnost	Сръчност	3
Destreza	Fingerförling	Dexteritate	Обратност	4
Destreza	Fingerförlomhet	Úchopová schopnost	Функциональные возможности	5
Destreza	manualnosć	Kézgyesség	مهاره	

EN 388:2016	Mechanical risks	Mechanische risiko's	Mekanik risikler	Механико күнөсөөн
	Risques mécaniques	Suoja mekanisista vaarolta	Mehansko tveganje	Механике ризике
	Mechanische Risiken	Mekaniska risiker	Mehanički rizici	Механични рискове
	Rischi meccanici	Mekaniske risici	Riscuri mecanice	Mechanické riziká
	Riesgos mecánicos	Mekaniske farer	Mechanická rizika	Механические риски
	Riscos mecânicos	zagrożeniami mechanicznymi	Mechanikal veszélyek	مکانیکی ریسک
4121X				

Abrasión	Cut	Tear	Puncture	Cut EN ISO 13997
Abrasion	Coupe	Déchirure	Perforation	Coupage
Abríebl	Schnitt	Weiterreißsen	Durchstich	Schnitt
Abrasione	Taglio	Strappo	Perforazione	Taglio
Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación	Corte
Abrasão	Corte	Rasgo	Perfuracão	Corte
Schurwiderstand	Snijsverstand	Scheruwerstand	Weerstand tegen perforatie	Snijsverstand
Hankaus	Viltto	Repásy	Pisto	Viltto
Nottingshärdighet	Skärbeständighet	Rivhållfasthet	Punkteringsmöstand	Skärbeständighet
Sidestyrke	Slittestyrke	Slittestyrke	Punkteringsmöstand	Slittestyrke
Slittestyrke	Kutt	Rivestyrke	Punkteringsmöstand	Kutt
Prætærke	prætærcie	rozdarcie	præbicie	prætærcie
asinma	Kesilme	Yırtılma	Delinme	Kesilme
Abrazija	Rez	Trganje	Prediranja	Rez
Abrazija	Posekotina	Cepanje	Pukcija	Posekotina
Abrazjune	Täiere	Sfâsiere	Perforeare	Täiere
Odolnost proti odéru	Odolnost proti řezu	Odolnost proti dalšemu trhání	Odolnost proti propichnuti	Odolnost proti řezu
Kopozáloság	Változásiásg	Szétszedés	Változásiásg	Változásiásg
Toření	Наванje	Схидоста	Трояната	Коджиста
Изтряване	Прорязване	Раздирдане	Пробиждане	Пресијесање
Odieranie	Prerezanie	Roztrhnutie	Prepichnutie	Прорязване
Истириание	Разрезы	Износ	Проколы	Разрезы

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)

*0: Below minimum

Min. Max. N/A Min. Max. Min. Max. N/T Min. Max. 0 1 2 3 4 X 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 X A B C D E F

Level 1 100 Level 1 1,2 Level 1 10 N Level 1 20 N Level A 2 N
Level 2 500 Level 2 2,5 Level 2 25 N Level 2 60 N Level B 5 N
Level 3 2000 Level 3 5,0 Level 3 50 N Level 3 100 N Level C 10 N
Level 4 8000 Level 4 10,0 Level 4 75 N Level 4 150 N Level D 15 N
Level 5 - Level 5 20,0 Level 5 - Level 5 - Level 5 20 N Level E 22 N
Level F 30 N**[EN]**

Liner: Nylon, Polyester, Polyurethane, Other

Coating: Nitrile

• May cause latex allergies.

- In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately.
- Protection against mechanical risks.
- Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks.
- The performance levels apply to the palm side.
- Highly stretchable glove, the sizes are in conformance with EN 420+A1 when worn.
- Store in a dry place, away from the light.
- Wash at 40°C max.
- No change in performance after 3 wash cycles.

[FR]

Tricot: Nylon, Polyester, Polyuréthane, Autres

Enduction: Nitrile

• Peut provoquer des allergies au latex.

- En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement.
- Protection contre les risques mécaniques.
- Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement.
- Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main.
- Gant très extensible, dimension conforme EN 420+A1 une fois porté.
- Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Laver à 40°C max.
- Pas de changement dans la performance après 3 cycles de lavage.

[DE]

Trägergewebe: Nylon, Polyester, Polyurethan, Anderes

Beschichtung: Nitril

• Kann Latexallergien hervorrufen.

- Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Schutz gegen mechanische Risiken.
- Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken.
- Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche.
- Hochdehnbarer Handschuh, die Größen sind in Übereinstimmung mit EN 420+A1, wenn getragen.
- Trocken und vor Licht geschützt lagern.
- Waschen bei max. 40°C.
- Keine Änderung in der Leistung nach 3 Waschzyklen.

[IT]

Fodera: Nylon, Poliestere, Poliuretano, Altro

Rivestimento: Nitrile

• Può causare allergie al lattice.

- In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica.
- Protezione contro i rischi meccanici.
- Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati.
- Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto.
- Guanto altamente elastico, le taglie sono in conformità con EN 420+A1 in caso di usura.
- Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.
- Lavare a 40°C massimo.
- Nessun cambiamento nelle prestazioni dopo 3 cicli di lavaggio.

[ES]

Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano, Otros

Recubrimiento: Nitrilo

• Puede causar alergia al látex.

- En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato.
- Protección contra riesgos mecánicos.
- No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo.
- Los niveles de rendimiento aplicados en la palma.
- Guante muy elástico, las tallas son en conformidad con EN 420+A1 cuando se usa.
- Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
- Lavado a 40°C max.
- No hay cambios en el rendimiento después de 3 ciclos de lavado.

[PT]

Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano, Outros

Revestimento: Nitrilo

• Pode causar alergia ao latex.

- No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente.
- Proteção contra os riscos mecânicos.
- Não utilize em caso de riscos químicos, elétricos, térmicos ou emaranhamento.
- Níveis de desempenho aplicadas em palma.
- Luva altamente esticável, os tamanhos estão em conformidade com a EN 420+A1 em caso de desgaste.
- Conservar abrigo da luz e da humidade.
- Lavar a 40°C max.
- Nenhuma alteração no desempenho após 3 ciclos de lavagem.

[NL]

Voering: Nylon, Polyester, Polyurethaan, Overige

Coating: Nitril

• Kan latexallergieën veroorzaken.

- In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- Bescherming tegen mechanische risico's.
- Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn.
- De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde.
- Zeer rekbaar handschoen, de maten zijn in overeenstemming met de EN 420+A1 tijdens het dragen.
- Bewaren op een donkere en droge plaats.
- Wassen op 40°C max.
- Geen verandering qua prestatie na 3 wasbeurten.

[FI]

Vuori: Nylon, Polyesteri, Polyuretaani, muut

Pinnoite: Nitrili

• Saattaa aiheuttaa luonnonkumi allergiaa.

- Allergisten oireiden ilmaantumessa ota yhteys lääketieteellistä apua välittömästi.
- Suojaa mekaanisia riskejä vastaan.
- Älä käytä jos on kemiallisia, sähkö-, lämpö-pai takertuminen riskejä.
- Suoritustasot koskevat vain päälystettyä pintaa.
- Hyvin venyvä käsine, koot ovat EN 420+A1 mukaisia kun kuluneet.
- Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa.
- Pesu 40°C max.
- Ei muutoksia suoritustasoissa 3 pesun jälkeen.

[SV]

Foder: Nylon, Polyester, Polyuretan, Övrigt
Beläggning: Nitril
 • Kan orsaka latex allergi.
 • Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsökas omgående.
 • Skydd mot mekaniska risker.
 • Använt inte där det är kemiska, elektriska, termiska risker, eller om det finns risk att fastna i rörliga delar.
 • Prestandansvärerna gäller för handflatan.
 • Mycket töjbart handske, storlek är i överensstämmelse med EN 420+A1 när den används.
 • Förvaras torrt och skyddad mot ljus.
 • Tvättas i max 40°C.
 • Ingen förändring i prestanda efter 3 tvättcykler.

[DA]

Liner: Nylon, Polyesterstrikk, Polyurethan, Andet
Belægning: Nitril
 • Kan forårse latex-allergi.
 • I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance.
 • Beskyttelse mod mekaniske risici.
 • Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici.
 • Ydeevnen gælder håndfladen.
 • Handske med stor strække evne, størrelserne er i overenstemmelse med EN 420+A1 ved brug.
 • Opbevares på et tørt og mørkt sted.
 • Vask ved 40°C max.
 • Ingen ændring i ydelse efter 3 gange vask.

[NO]

För: Nylon, Polyester, Polyuretan, Andre
Belegg: Nitritil
 • Kan forårsake latexallergi.
 • Ved allergisk reaksjon, bør medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart.
 • Beskyttelse mot mekaniske farer.
 • Må ikke brukes der det er kjemisk, elektrisk, termisk risiko eller fare for å hekte seg fast.
 • Disse beskyttelsesnivåene gjelder håndflatene.
 • Svært toøyig hanske, størrelsene er i samsvar med EN 420+A1 når den er i bruk.
 • Lagres på et tørt, mørkt sted.
 • Vask på 40°C maks.
 • Ingen endring i ytelse etter 3 vaskesykluser.

[PL]

wkład: Nylon, Poliester, Poliuretan, Inne
Oblanie: Nitryl
 • Może powodować lateksowe alergie.
 • W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.
 • Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
 • Nie należy stosować w środowisku, w którym występują chemiczne, elektryczne lub termiczne zagrożenia.
 • Poziom odporności dotyczy tylko części powleczonej.
 • Wysoka rozciągliwość rękawica, rozmiary są zgodne z normą EN 420+A1 podczas użytkowania.
 • Przechowywać w suchym ciemnym miejscu.
 • Prac w temperaturze do 40°C.
 • Bez zmian właściwości nawet po 3 cyklach prania.

[CS]

Uplet: Nylon, Polyester, Polyuretan, Jiné
Máčení: Nitril
 • Může způsobit alergické reakce na latex.
 • V případě alergických reakcí by měla být okamžitě vyhledána lekářská pomoc.
 • Ochrana proti mechanickým a chemickým rizikům, s elektrostatickými vlastnostmi.
 • Nepoužívejte v prostředí s výskytem rizik: chemických, tepelných a při možnosti zachycení do pohyblivých částí strojů nebo zasažení proudem.
 • Trídy ochrany se vztahují na dlaňovou část.
 • Velmi elastická rukavice, velikosti jsou v souladu s EN 420+A1 při nošení.
 • Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
 • Perte při maximální teplotě 40°C.
 • Beze změn ochranných vlastností po třech pracích cyklech.

[HU]

Hordozóanyag: Nylon, Poliészter, Poliuretan, Egyéb
Bevonat: Nitritil
 • Természetes latex allergiát okozhat.
 • Allergiás reakció esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.
 • Mechanikai veszélyek elleni védelemre.
 • Vegyi anyagok, elektromosság, hő vagy áthatorkolódás okozta veszélyek esetén ne használja.
 • A teljesítményszintek a tenyér felületre vonatkoznak.
 • Erősén nyúlékony kesztyű; használat folyamán a méretek az EN 420+A1 szabványnak megfelelnek.
 • Száraz, fénytől védett helyen tárolandó.
 • Mosási hőmérséklet maximum 40°C.
 • 3 mosás sem idé el a teljesítménysökkenést.

[EL]

Επένδυση: Νάιλον, Πολυεστέρας, Πολιυρεθάνη, Άλλο
Επίστρωση: Νιτρίλιο
 • Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργίες από λάτεξ.
 • Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 • Προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
 • Μη χρησιμοποιείτε όπου υπάρχουν χημικοί, ηλεκτρικοί, θερμικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι εμπλοκής.
 • Τα επίπεδα απόδοσης ισχύουν μόνο για την πλευρά της παλάμης.
 • Εξαιρετικά ελαστικά γάντια, τα μεγέθη συμμορφώνονται με το EN 420+A1 κατά τη χρήση.
 • Να φύλασσεται σε ξηρό και σκούρο περιβάλλον.
 • Πλένεται σε θερμοκρασία έως 40°C.
 • Καμία αλλαγή στην απόδοση μετά από 3 κύκλους πλύσης.

[HR]

Oblaganje: Najlon, Poliester, Poliuretan, Drugo
Materijal zaštitnog sloja: Nitril
 • Može uzrokovati alergije na lateks.
 • U slučaju alergijske reakcije potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć.
 • Zaštita od mehaničkih rizika.
 • Ne koristite kemikalijama, električnim, toploinskim ili kombiniranim rizicima.
 • Razine izvedbe odnose se na dlan.
 • Vrlo rastegljiva rukavica, veličine su u skladu s EN 420+A1 kada se nosi.
 • Čuvajte na suhom i zaštićenom od svjetla.
 • Pranje na maks. 40°C.
 • Nema promjene u izvedbi nakon 3 ciklusa pranja.

[TR]

Astar: Naylor, Polyester, Poliüretan, Diğer
Kaplama: Nitril
 • Lateks alerjisi neden olabilir.
 • Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Mekanik risklere karşı koruma.
 • Kimyasal, elektriksel, termal veya eldivenin makinelere kapılma risklerinin olduğu yerlerde kullanmanız.
 • Performans seviyeleri avuç içi bölümünde geçerlidir.
 • Yüksek derece gergin eldiven, giyildiğinde boyutları EN 420+A1 ile uyum içindedir.
 • İşiktan uzak, kuru yerde saklayınız.
 • Maksimum 40°C'de yıkayınız.
 • 3 yıkama sonrasında eldiven performansında değişiklik olmaz.

[SL]

Obloga: Najlon, Poliester, Poliuretan, Drugo
Prevlaka: Nitril
 • Lahko povzroči alergijo na lateks.
 • V primeru alergične reakcije, takoj poišcite zdravniško pomoč.
 • Zaščita pred mehanskimi tveganji.
 • Ne uporabljajte tam, kjer obstaja kemično, električno in toplotno tveganje ali nevarnost zapletanja.
 • Nivo zmogljivosti se nanaša samo na dlan rokavice.
 • Visoko raztegljiva rukavica, velikosti uporabljenje rokavice so v skladu s SIST EN 420+A1.
 • Hranite v hladnem prostoru, zaščitite pred svetlostjo.
 • Perite pri največ 40°C.
 • Nobene spremembe zmogljivosti po treh pralnih ciklih.

[SR]

Postava: Najlon, Poliester, Poliuretan, Drugo
Presvlaka: Nitril
 • Može izazavati alergije od lateksa.
 • U slučaju alergijske reakcije, odmah treba potražiti pomoć lekara.
 • Zaštita od mehaničkih rizika.
 • Nemojte da koristite tamo gde ima hemijskih, električnih, termalnih rizika ili rizika od zaglavljivanja.
 • Nivo učinka važe samo za stranu dlan.
 • Visokoraztegljiva rukavica, veličine su prikazane u skladu sa standardom EN 420+A1 pri nošenju.
 • Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti.
 • Prati na maksimalnoj temperaturi 40°C.
 • Bez promena u učinku nakon 3 ciklusa pranja.

[RO]

Materialul căptușelui: Nylon, Poliester, Poliuretan, Altele
Material de acoperire: Nitril
 • Poate provoca alergie la latex.
 • În cazul reacțiilor alergice, solicitați imediat ajutor medical.
 • Protecție împotriva riscurilor mecanice.
 • Nu utilizați acolo unde există riscuri chimice, electrice, termice sau de agățare.
 • Nivelurile de performanță se referă la palma mânui.
 • Mânușa foarte extensibilă, dimensiunile sunt în conformitate cu EN 420+A1 când sunt purtate.
 • A se depozita într-un loc uscat, departe de razele soarelui.
 • Spălați la max. 40°C.
 • Nicio schimbare a performanței după 3 cicluri de spălare.

[BG]

Външен слой: Найлон, Полиестер, Полиуретан, Други
Покритие: Нитрил
 • Латексът може да предизвика алергии.
 • В случај на алериична реакция незабавно да се потърси медицинска помощ.
 • Защита спреду механични рискове.
 • Не използвайте там, където има химически, електрически, топлинни рискове или рискове от заплитане.
 • Нивата на ефективност се отнасят само за областта върху дланта.
 • Силно разтегива ръкавица, размерите са в съответствие със стандарт EN 420+A1 при носене.
 • Съхранявайте на сухо място, далеч от светлина.
 • Перете на максимална температура от 40°C.
 • Ефективността не се променя след 3 изпирания.

[SK]

Základný materiál: Nylon, Polyester, Polyurethane, Iné
Povrstvie: Nitril
 • Môže spôsobiť alergie na lateks.
 • V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Ochrana proti mechanickým rizikám.
 • Nepoužívajte v prostredí, kde hrozí chemické, elektrické a tepelné riziko alebo riziko zamotania sa.
 • Úrovne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú stranu.
 • Vysoko roztiahnutelná rukavica, veľkosti sú v zhode s EN 420+A1 pri opotrebovani.
 • Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu svetla.
 • Prat pri max. 40°C.
 • Po 3 pracích cykloch nedošlo k žiadnej zmene účinnosti.

[RU]

Подкладка: Нейлон, Полиэстер, Полиуретан, Другое
Покрытие: Нитрил
 • Возможна возникновение аллергической реакции на латекс.
 • При возникновении аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 • Защита от механических рисков.
 • Не использовать при наличии механических, электрических, термальных рисков или риска запутывания.
 • Уровни эффективности применимы только к стороне ладони.
 • Высокоэластичные перчатки; размеры наружных перчаток соответствуют EN 420+A1.
 • Хранить в сухом месте вдали от источников света.
 • Стирать при температуре не выше 40°C.
 • После 3 циклов стирки эффективность не изменяется.

[AR]