

| Model     | Linia     | Standard                |
|-----------|-----------|-------------------------|
| MAMBO     | RITMO     | EN ISO 20345:2011       |
| Articol   | Protecție | Disponibilitate în stoc |
| 91192-01L | S1P SRC   | <b>DISPONIBIL</b>       |



| Aspect | Sole | PU Densitate duală SRC trecut |
|--------|------|-------------------------------|
|--------|------|-------------------------------|



Talpa PU-PU  
Cu o formulă nouă am obținut o parte intermediară a tălpii mai ușoară și mai confortabilă. Noul model al tălpii exterioare are performanțe superioare în comparație cu cele standard după testele antialunecare făcute pe suprafețele umede.

#### Brant detașabil



Partea superioară din FLYFIT, în contact direct cu piciorul, garantează transpirația și confortul. Suportul din EVA HD termoformat cu o perforație mare asigură postura și poziția corectă a piciorului.

#### Elemente de protecție



Noul bombou de aluminiu multigrosime oferă la nevoie o protecție extrem de performantă. Rezistent la impact de peste 200J. Inserție din material anti-perforare. Rezistent la peste 1100N cu perforare zero.

#### Plus



Support fabricat din material plastic rigid. Stabilizează osul călcâiului, articulațiile tălpii și tarsale, fără a altera absorbția energiei. Un suport pentru mișcarea naturală a piciorului; asigură confort și o stabilitate mai bună.

#### Plus



Structură internă rigidă ergonomică. Găzduiește călcâiul în așezarea corectă, reglând suportul pentru picior și controlând mișcările laterale ale gleznei. Menține piciorul ferm în pantof, permițând potrivirea perfectă.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Tip                 | Sandală                       |
| Față                | Piele întoarsă                |
| Căptușeală          | Circulație aer 3D 320 gr.     |
| Căpt. antialunecare | DUALMICRO                     |
| Brant detașabil     | Soft-Fit                      |
| Talpa               | PU Densitate duală SRC trecut |
| Bombou              | Alu SXT 2,0                   |
| Anti-Perforare      | ANTIPERFORAȚIE ZERO (k)       |
| Mărimi              | 35-48 Greutate gr. 500        |

#### Mediu de lucru

Scopuri multiple, Finisaje clădiri, Logistică și industrie ușoară, Industria auto și de piese.

#### SRC

| SRC (SRA+SRB)                     |                            |      |
|-----------------------------------|----------------------------|------|
| SRA CERAMIC<br>DETERGENT SOLUTION | FLAT $\geq 0.32$           | 0.54 |
|                                   | HEEL (CONTOUR) $\geq 0.28$ | 0.52 |
| SRB STEEL + GLYCEROL              | FLAT $\geq 0.18$           | 0.29 |
|                                   | HEEL (CONTOUR) $\geq 0.13$ | 0.23 |

EN ISO 20345:2011

| Caracteristici | Antistatic |
|----------------|------------|
|----------------|------------|



Bandă cu 4 fire din fibre de carbon, care asigură proprietățile antistatice dovedite ale încălțămîntei.

#### Simboluri



**Maspica** SpA  
lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it