

SP 300

Cod model: **SC 300**

CASCĂ DE PROTECȚIE PENTRU ELECTRICIENI, HDPE



CERTIFICĂRI

EN 397:2012+A1

EN 50365, clasa 0

ANSI/ISEA Z89.1, TIPUL 1, CLASA E



CULORI:



RO

Material HDPE rezistent – polietilenă de înaltă densitate

Concepută să vă ia greutatea de pe umeri. Cântărind doar 348 g, cască de protecție Concept este cu 20 % mai ușoară decât majoritatea căștilor similare, oferind-i utilizatorului cea mai ușoară, rezistentă și confortabilă variantă disponibilă. Designul căștii este ușor rotunjit pentru a evita agățarea componentelor acesteia de ramuri etc.

Cască de protecție BBU® SP 300 a fost proiectată pentru a satisface atât cerințele exigente din construcții, cât și nevoile industriale, centrându-se pe siguranță și confort. Fiind în general bine echilibrată și sigură, cască aduce confort prin suspensia și banda anti-transpirație textile.

Cască de protecție BBU® SP 300 este destinată mediilor moderne cu cel mai mare grad de risc, unde impacturile puternice și cele laterale reprezintă un motiv de îngrijorare – precum construcții, industria extractivă, săparea de tuneluri, demolări, industria de petrol și gaze naturale, activități de exploatare maritimă, activități de rafinărie și petrochimie, generare de energie electrică, centrale electrice.

- Design modern
- Nu conține metale
- Bor scurt: oferă un câmp vizual mai larg
- Greutate redusă și zonă de protecție optimizată
- Harnașamentul textil interior extrem de confortabil este certificat Oeko-Tex®
- Confort ridicat la purtare și o fixare sigură cu ajutorul suspensiei ergonomice reglabile pe înălțime
- Curelușele auto-ajustabile ale calotei asigură o potrivire confortabilă
- Disponibilitate într-o varietate de culori și dimensiuni
- Harnașament cu variantă de suspensie în 4 sau în 6 puncte
- Mărimi: 53-63 cm
- Suspensie solidă prevăzută cu clichet
- Fantă pentru accesorii, 30 mm
- Bandă anti-transpirație din imitație de piele, certificată Oeko-Tex®, ca standard
- Cureaua de prindere sub bărbie în 3 puncte
- Spațiu pentru denumirea companiei: o suprafață pentru imprimarea siglei, denumirii mărcii etc.
- EN 50365, clasa 0, izolație electrică 1000 V
- ANSI/ISEA Z89.1, TIPUL 1, CLASA E, izolație electrică 20.000-30.000 V

Culori: gri, galben, alb, portocaliu, roșu, albastru, verde, negru

Ambalaj: 20 buc./cutie

EN 397:2012+A1

EN 50365, clasa 0

ANSI/ISEA Z89.1, TIPUL 1, CLASA E