

# KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**TERMÉKKÓD: C202 - 1465P NFT PALM/ 1467P NFT ÖSSZESEN**

**VÉDELMI KATEGÓRIA:** II. kategória

**LEÍRÁS:** kötött kesztyű nylon szálakból, a tenyérben és az ujjbegyekben NFT technológiával impregnálva nitrilhab alapú és rugalmas mandzsetta. Nagyon jó tapadás nedves, olajos és száraz környezetben. Fokozott kopásállóság a tenyér csúcsainak köszönhetően.

**MÉRETEK:** 7, 8, 9, 10

**HASZNÁLATI TERÜLET:** ezeket a kesztyűket úgy tervezték, hogy vágásálló kézzvédelmet nyújtsanak, de csak azon határokon belül, amelyekre tesztelték. A tenyérben texturált puha nitril bevonat erősíti a védelmet, és nedves körülmények között is jó tapadást biztosít azáltal, hogy kivezeti a felületről a túlzott folyadékzivárgást. A védelem csak a tenyér területére korlátozódik. Hasonlóképpen nem szabad kesztyűt viselni, ha fennáll annak a veszélye, hogy beakad a gép mozgó részeibe. A szűrőállósági követelményeknek megfelelő kesztyűk nem feltétlenül alkalmasak éles tárgyak, például injekciós tűk elleni védelemre.

Két vagy több rétegű kesztyűk esetében az általános besorolási osztály nem mindig tükrözi a külső réteg teljesítményét. A többrétegű kesztyűk esetében a teljesítményszintek a teljes kesztyűre vonatkoznak, beleértve az összes réteget is. Mivel ez a termék nem nyújt védelmet a lángok ellen, a kesztyű nem érintkezhet nyílt lánggal.

**MŰSZAKI ADATOK:** ez a termék megfelel az (EU) 2016/425 PPE-rendeletnek. Az EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020 szerint tesztelve.

Az összes EU-típusú vizsgálatot a SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Írország (Notified Body No. 2777) végezte.

## Mechanikai vizsgálati eredmények az EN 388:2016+A1:2018 szabvány szerint: Ügyesség: 5. szint.

Mechanikai adatok tesztelve	Eredmény	Mechanikai tulajdonságok	Szint 1	Szint 2	Szint 3	Szint 4	Szint 5
Kopásállóság	Szint 4	Kopás (ciklusok)	100	500	2000	8000	-
Vágásállóság	Szint 1	Vágás (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Szakadásállóság	Szint 3	Szakadás (Newton)	10	25	50	75	-
Szűrőállóság	Szint 1	Perforáció (Newton)	20	60	100	150	-
TDM vágási ellenállás	Szint A	Vágóerő (Newton)	A>2 ;B>5 ;C>10 ; D>15 ; E>22 ; F>30				

## Mechanikai vizsgálati eredmények az EN 407:2020 szabvány szerint

Vizsgálati eredmények az EN 407:2020 szerint		Teszt EN 407:2020		Mért eredmények:	Szint			
		szám			1	2	3	4
Teszt	Eredmény		Idő a láng után	Másodpercek	≤ 15	≤ 10	≤ 3	≤ 2
Korlátozott lángterjedés	X	1	Égési idő	Másodpercek	Nincs köve telm ény	≤120	≤25	≤5
Érintkezési hő	1	2	Érintkezési hő	Hőmérséklet °C-ban 15 másodperc után	100	250	350	500
Konvekciós hő	X	3	Konvekciós hő	Másodpercek	>4	>7	>10	>18



40 265 264 817

Sugárzó hő	X	4	Sugárzó hő	Másodpercek	>7	>20	>50	>95
Kisebb fémfröccsenések topit	X	5	Olvadt fém kis fröccsenése	Cseppek száma	>10	≥15	≥25	≥35
Nagy mennyiségű olvadt fém	X	6	Nagy mennyiségű olvadt fém	gramm	30	60	120	200

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020



4131A



X1XXXX

**A teszteredmények csak a kesztyű tenyerére vonatkoznak.**

X = nincs tesztelve

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető: <https://magazin.renania.ro/>

**JELÖLÉS:** a gyártó neve, típusszáma, piktogramok a teljesítményszintekkel, méretekkel és az európai CE megfelelőségi jelölés a bejelentett szervezet számával.

Ez az információ a kesztyűn vagy a csomagoláson található.

**A KESZTYŰ HELYTELEN HASZNÁLATA:** A tapintási érzékenység és kézügyesség csökken a nem megfelelő kesztyűillesztéssel, ami a kéz és az ujjak elfáradását okozza. A rossz méret és a nem megfelelő illeszkedés rossz kézvédelemhez vezet.

**KESZTYŰ HASZNÁLAT:** győződjön meg arról, hogy a megfelelő méretű kesztyűt választotta. Minden kesztyűhasználat előtt ellenőrizze a fizikai sérüléseket, a kesztyűk állapotát és a szennyeződést.

**A KESZTYŰ LEVETÉSE:** vegye le a kesztyűt, amint elhasználódott vagy megsérült. Ha a szennyeződést nem lehet eltávolítani, vagy potenciális veszélyt jelent, tanácsos a kesztyűt felváltva balról és jobbról levenni, a kesztyűs kézzel, hogy a kesztyűt úgy távolítsuk el, hogy a kéz ne érintkezzen a szennyezőanyaggal.

**KÉZHIGIÉNIA:** ha a kesztyű használatát igénylő érintkezést kézhigiénés jelzés előzi meg, kézmosást kell végezni a kesztyű felhúzása előtt és levétele után.

**ÉLETTARTAM:** az ajánlásoknak megfelelő tárolás esetén a kesztyű tulajdonságai a gyártástól számított három évig nem változnak. A használat időtartama nem határozható meg, és a felhasználási területtől függ, és a felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a kesztyű alkalmas-e a tervezett használatra.

**TÁROLÁS:** a használt és mosott kesztyűk teljesítményjellemzői eltérhetnek a fent bemutatott eredményektől. A kesztyűt ideális esetben 5-25 °C közötti hőmérsékleten, száraz és jól szellőző helyen, az eredeti csomagolásban kell tárolni. Kerülje a közvetlen napfény hatását.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:** mind az új, mind a használt kesztyűt alaposan meg kell vizsgálni viselés előtt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek sérülései. A kesztyűt nem szabad szennyezett állapotban hagyni. A tisztítás és fertőtlenítés nem erre a kesztyűre vonatkozik.

**ÁLTALÁNOS:** ajánlott ellenőrizni, hogy a kesztyű megfelelő-e a rendeltetésszerű használatra, mert a munkahelyi körülmények hőmérséklettől, kopástól és lebomlástól függően eltérhetnek a vizsgálat típusától. Amennyire lehetséges, az anyagokról nem ismert, hogy károsak a felhasználóra, de egyes változatok latexet tartalmazhatnak, és ez egyeseknél allergiás reakciókat okozhat. A latex alapú változatoknál érzékenység esetén kérje ki orvos véleményét.

**FIGYELEM:** a teszteredményeknek segíteniük kell a kesztyű kiválasztását, de meg kell érteni, hogy a tényleges használati feltételek nem szimulálhatók, és nem a gyártó felelőssége, hanem a felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a kesztyű alkalmas-e a kívánt használatra. használat. További információ a gyártótól kérhető.

**CE**  
**0598**

**A D modul értékelése: SGS Fimko OY., Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finnország**  
**(0598. sz. bejelentett szervezet)**

Minden egyéb információ a következő címen szerezhető be: **Renania Trade SRL, str. Dezrobirii no. 19, 540240, TG MURES, ROMANIA**



+40 265 264 817