

FISA TEHNICA – art.4B85 - 9092B, 9092-AE HALAT HARRY

Domeniu de utilizare:

Echipament de protecție de concepție simplă pentru protecția corpului împotriva riscurilor minore - acțiuni mecanice cu efecte superficiale, în medii normale, fără atmosfera potențial explozivă, care nu necesită alte echipamente de protecție specifice, de exemplu: construcții, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lacătuserie.

Norme tehnice de referință:

SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale



Construcție generală:

Halatul are două buzunare anterioare aplicate, dispuse simetric sub linia taliei și un buzunar aplicat pe linia pieptului; mâneci drepte; sistem de închidere frontal cu nasturi, acoperit cu o fenta.

Material de baza: tesatura diagonal
Compoziție: 100 % bumbac; Greutate: 260 g/mp
Culori: bleumarin, albastru royal
Marimi: 42 - 64

Intreținere:

Spalare la maxim 60°C, calcare la maxim 150°C, interzisă folosirea înalbitorilor, permisă uscarea în mașini de uscare la temperatura joasă. Se poate curăța chimic cu orice solvent cu excepția tricloretilenei.

Marcare:

Eticheta permanentă a produsului conține:

codul, mărimea, marcajul CE, compoziția țesăturii, pictograme reprezentând instrucțiunile de întreținere.

Ambalare:

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care includ instrucțiuni de utilizare.

Depozitare:

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C.



•40 265 264 817