



Mănuși de protecție cu căptușeală Hagane Coil® (oțel inox/nylon/poliester), acoperite în palmă cu spumă nitrilică microporoasă, întărită cu Kevlar®

CARACTERISTICI

- Căptușeală Hagane Coil® calibru 13 cu Kevlar®
- EN 407:2004 Căldură de contact Nivel 2; temperatura de contact până la 250°C (482°F) timp de 15 secunde
- EN 388 nivel de tăiere E
- Acoperire în palmă cu nitril microporos în relief
- Forma ergonomic proiectată copiază curbele naturale ale mâinii umane
- Tricot fără cusături



BENEFICII

- Mănuși ușoare cu protecție ridicată la tăiere
- Rezistență excelentă la tăiere datorată fibrelor de înaltă tehnologie
- Finisajul cu nitril în relief dispersează uleiurile pentru a îmbunătăți prinderea și rezistența în medii ușor uleioase
- Stratul de spumă nitrilică oferă rezistență la abraziune nivel 4 și utilizare îndelungată
- Acoperirea cu spumă nitrilică garantează o bună prindere, permițând aerului cald și umezelii din interior să iasă, menținând astfel mâinile uscate
- Dosul mănușii este respirabil, reducând transpirația
- Proiectate pentru ușurința mișcării și purtare continuă
- Tricot fără cusături pentru prevenirea iritațiilor

ACTIVITĂȚI



Industrie auto
Construcții
Sticlărie
Mecanică
Metalurgie
Utilități
Depozitare și distribuție

DOMENII DE UTILIZARE

- Reparații și întreținere auto
- Asamblare ușoară a pieselor gresate
- Mecanică și prelucrări
- Fixarea sticlei și ferestrelor
- Manevrarea sticlei și ferestrelor
- Instalare conductoare electrice
- Instalare trasee de cabluri
- Fixare internă
- Utilizare șuruburi și cuie
- Montaj piese din oțel
- Fixare piese din oțel
- Îmbuteliere
- Asamblare de piese uscate/gresate

MATERIAL

- Kevlar
 - Nylon
 - Poliester
 - Tricot fără cusături
- ### ÎNVELIȘ
- Nitril microporos



STANDARDE

Cat. II



EN 388:2016



SHOWA
S-TEX 581



AMBALARE

- 10 perechi per pungă
- 12 pungi per cutie
- 120 perechi per cutie



MĂRIMI

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



CULOARE

- Gri / negru

PROTECȚIE LA TĂIERE



V-AR PUTEA INTERESA ȘI



SHOWA
4561

MATERIAL
Kevlar
ÎNVELIȘ
Nitril microporos
CATEGORIE
Protecție la tăiere



SHOWA
S-TEX KV3

MATERIAL
Tricot aramid
ÎNVELIȘ
Latex
CATEGORIE
Protecție la tăiere

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A nu se utiliza acolo unde sunt riscuri chimice, electrice, termice sau de prindere. Spălați la max. 40°C. Niveluri de performanță conform standard EN388 după trei spălări, ce pot diferi în funcție de condițiile efective de utilizare. Nivelurile de performanță se aplică numai suprafeței acoperite. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumină.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Descrierile, caracteristicile, utilizările și imaginile sunt date în scop informativ și nu constituie un angajament contractual. Producătorul își rezervă dreptul să facă orice modificări dacă le consideră necesare.

DATE DE CONTACT

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

Subsemnatul *MILU Florin Dan*, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul autorizației nr. 3408 din data de 28.06.2000, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Florin Dan
MILU FLORIN-DAN
Aut. 10143/2003
Aut. 3408/2000
CIF. 26009004
FRANCETA ITALIANA