

FISA TEHNICA

COD PRODUS: C253 – 1555S SUPER REIDER

Manusi de protectie importiva riscurilor mecanice, categoria II



DESCRIERE:

Manusi cu cinci degete, cu manseta, confectionate din spalt piei bovine cu fata velurata, tabacite cu saruri de crom in combinatie cu tesatura textila. Degetul mare, aratator integral si mic sunt croite impreuna cu palma. Degetele mijlociu si inelar, dosul degetului mare, dosul falagelor unghiale si dublura articulatiilor degetelor sunt croite separat. Dosul manusii este croit impreuna cu degetele mijlociu, inelar si mic din tesatura textila. Imbinarile dintre palma si dosul manusii, dintre dublura articulatiilor si dosul manusii sunt realizate prin suprapunere cu doua randuri de cusaturi, iar celelalte imbinari sunt realizate prin cusaturi intoarse. Baza degetului mare si interiorul degetului mare sunt consolidate cu chedere de piele. Sunt captusite numai in palma cu netesut sau tricot. Manseta din tesatura rigidizata, paspoalata cu banda textila este asamblata prin suprapunere cu doua randuri de cusaturi. Are elastic de ajustare pe dosul manusii. Culoarea pielii este gri, iar a tesaturii galbena. Lungime totala: circa 260 mm.

MARIME: 11

DOMENIU DE UTILIZARE: Se foloseste pentru protectia mainilor impotriva riscurilor mecanice - abraziune, taiere prin transare, agatare, intepare - la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate, la operatii de lacatuserie, in industria lemnului, ateliere mecanice, constructii.

DETALII TEHNICE:


Manusa respecta cerintele Regulamentului (UE) 2016/425.

Testata in conformitate cu EN 388:2016+A1:2018 si EN 420:2003+A1:2009.

Dexteritate: nivel 2.

Rezultatele testelor mecanice in conformitate cu EN 388:2016 + A1:2018:

Date mecanice testate	Rezultat	Proprietati mecanice	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Rezistenta la abraziune	Nivel 4	Abraziune (Cicluri)	100	500	2000	8000	
Rezistenta la taiere	Nivel 1	Taiere (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Rezistenta la sfasiere	Nivel 3	Sfasiere (Newton)	10	25	50	75	-
Rezistenta la perforare	Nivel 3	Perforare (Newton)	20	60	100	150	-
Rezistenta la taiere TDM	Nivel X	Fora de taiere (Newton)	A>2 ; B>5 ; C>10 ; D>15 ; E>22 ; F>30				



Rezultatele testelor sunt aplicabile numai in palma manusii.

X = nu a fost testat

Declaratia de conformitate se poate descarca de la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

MARCARE:

- numele producătorului: Renania Trade
- cod produs: C253
- mărime: 11
- marcaj CE
- pictograme relevante cu niveluri de performanță

NOTA: Rezultatele testărilor fizice pot fi de ajutor în selectarea manusilor, totusi este responsabilitatea utilizatorului final si nu a producatorului sa determine adecvarea manusii la scopul preconizat.

Alte informatii se pot obține la adresa:

Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii no.19, 540240 TG MURES, ROMANIA



+40 265 264 817