



Tăiere



Căldură



Solicitări medii

Confort și protecție extremă în aplicații cu risc avansat de tăiere, pentru rezistență sporită și o zi de lucru fără întreruperi

- Tehnologia INTERCEPT™ pentru rezistență la tăiere oferă niveluri ridicate de protecție față de sfâșieri
- Design cu greutate minimă pentru confort și dexteritate, susținând conformarea utilizării de către muncitori
- Designul exclusiv pentru mascarea murdăriei și rezistența superioară la abraziune oferă o durată mai lungă de utilizare a produsului
- Adecvată pentru o gamă largă de aplicații și riscuri; evitând nevoia schimbării mănușilor la trecerea de la o lucrare la alta
- Manipulare intermitentă a pieselor fierbinți până la 100 °C



Industrie

- Autovehicule
- Utilaje și echipamente
- Prelucrarea metalelor

Aplicații

- Operațiuni în atelierele de presare
- Manipularea plăcilor și panourilor de metal
- Manipularea pieselor cu muchii ascuțite și aspre
- Manipularea componentelor structurale și ale caroseriei
- Operațiuni de prelucrare a metalelor și asamblare
- Asamblarea și montarea componentelor
- Reglarea și înșurubarea sistemelor
- Schimbarea sculelor și matrițelor
- Tăierea sticlei, foilor și panourilor
- Fixarea componentelor, pieselor

Caracteristici cheie

- Rezistență superioară la tăiere
- Dexteritate superioară
- Confort ridicat și greutate redusă
- Design pentru mascarea murdăriei, pentru o durată de utilizare extinsă
- EN407 – nivel 1 de protecție termică la contact
- Fără fibră de sticlă
- Fără latex din cauciuc natural
- Fără silicon

Tehnologii



Fibre glass free



Standarde de performanta & Respectarea reglementărilor



ABR



CUT



0493



4X32F



X1XXXX

În conformitate cu REACH

Specificații

BRAND STIL	DESCRIERE	Ecarta ment	MĂRI MEA	LUNGIM E	CULOA RE	PACHET
HyFlex® 11-542	Palmă acoperită, Nitril, Kevlar®, Oțel inoxidabil, Nailon, Spandex, Manșetă tricotată	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213- 267mm; 8.4-10.5 inches	Negru	• 12 perechi per celofan; 12 polybags per cutie



