

CLEANING OF SURFACES



**Lustruiește
metal și oțel
inoxidabil**

Descriere

Curăță și lustruiește suprafețe și ustensile metalice. Datorită spumei active, lustruiește și protejează, formând un strat protector împotriva petelor, fără să zgârie suprafața pe care o tratează

Proprietăți Cheie

Este potrivit pentru a fi folosit pe toate tipurile de suprafețe din metal și oțel inoxidabil: profile de uși și ferestre, cupotoare, hote, aparate electrice, ustensile de bucătărie, chiuvete de bucătărie, ascensoare balustrăzi, ustensile de baie...

Instrucțiuni de utilizare

Scuturați bine înainte de utilizare. Pulverizați pe suprafața ce urmează să fie tratată, de la mai puțin de 20 cm. În cazul suprafețelor delicate aplicați pe o cârpă. Lăsați produsul să acționeze pentru câteva secunde și frecați cu o cârpă până ce obțineți strălucirea dorită

Date tehnice

*PROPRIETĂȚI:

Curăță, lustruiește și protejează suprafețe metalice.

*SPECIFICAȚII:

Aspect: Aerosol

Culoare: Alb-lăptos


Miros: Specific

Densitate (20°): 0.880 +/- 0.005 Gc/cc

Presiunea vaporilor (25°) 4.5 +/- bar

*COMPOZIȚIE: Solvenți, agenți de lustruire și tensiocativi

Pictograme utilizate



Ambalarea

LSLE102: 6 Aerosoli 400 ml.

Signage Pictograms:



**REGISTRUL GENERAL AL SĂNĂTĂȚII PT.
ALIMENTAȚIE 37-00000271/M**

Companie certificată de BVQI:
N° ESPMDD006325/ISO 14001
Management de mediu



AGENȚII ACTIVBI BIODEGRADABILI $\geq 90\%$ CONF.:
Regulamentului 648/2004/CE

Păstrarea și depozitarea

Păstrați în ambalajul său bine închis, protejându-l de frig sau căldură intensă. Evitați înghețarea. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Securitate și manipulare

PERICOL! Container sub presiune: Poate exploda în caz de încălzire.

Aerosoli extrem de inflamabili. Cauzează iritații de ochi serioase. Păstrați departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse inflamabile. Nu fumați. Nu pulverizați pe flăcără deschisă sau alte surse inflamabile. Nu găuriți și nu aprindeți, chiar și după utilizare. Protejați de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi ce depășesc 50°C /122°F. **DACĂ INTRĂ ÎN OCHI:** Clătiți în continuu cu apă timp de câteva minute. Dacă aveți, înlăturați lentilele de contact și continuați clătirea. Expunerea repetată poate cauza uscarea sau creparea pielii. **PENTRU UZ PROFESIONAL**

Avertismente:

În caz de înghițire accidentală, vă rugăm contactați
Serviciul Național de Toxicologie

DEPT. NOSTRU TEHNIC

Vă va asista gratuit dacă aveți
nelămuriri sau întrebări despre
produse sau aplicare.
Tel. (+34) 91 6910263



Traducerea este conformă cu documentul prezentat în limba engleză.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rotar Daniel-Lazar", positioned below the official stamp.