

S.C. USAM GROUP S.R.L.
 Str. Depozitului nr. 5, Pantelimon, jud. Ilfov, cod poștal 077145, România
 Tel: 021-2301855
 Fax: 021-2300810
 e-mail: cizmarul@yahoo.com

FIŞĂ DE INFORMAȚII/INSTRUCȚIUNI

Cizme impermeabile cu talpă rezistentă la alunecare, pentru uz profesional, tip OB SRA, Model M1S (variantă M1SV)

Citiți cu atenție și respectați prezentele instrucțiuni!

Este necesar ca utilizatorii să evaluateze riscurile de la locul de muncă și să verifice dacă produsul este corespunzător acesta. Acest EIP a fost supus doar încercărilor corespunzătoare riscurilor identificate prin marcarea de pe produs și explicitate în aceste instrucțiuni. Pentru alte riscuri, vă rugăm contactați producătorul/Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru utilizarea produsului împotriva altor riscuri decât cele menționate și/sau fără respectarea acestor instrucțiuni.

Declarație de conformitate UE

Firma producătoare: S.C. USAM GROUP S.R.L.

cu sediul în

Str. Depozitului nr. 5, Pantelimon, jud. Ilfov, cod poștal 077145, România, Tel: 021-2301855, Fax: 021-2300810, e-mail: cizmarul@yahoo.com, înregistrată la Camera de Comerț cu Nr.J40/2353/2008; C.U.I.: RO 17158022

Declarăm pe proprie răspundere că produsele noi furnizate din modelul de EIP:

Cizme impermeabile cu talpă rezistentă la alunecare, pentru uz profesional, tip OB SRA, Model M1S (variantă M1SV) - exemplarul(ele) însoțit(e) de această declarație

sunt în conformitate cu:

- prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 corespunzătoare categoriei II de EIP și domeniului de utilizare indicat în fișa de instrucțiuni și informații
- standardul armonizat:
 - SR EN ISO 20347:2012 (EN ISO20347:2012) – categorie și simboluri de marcă a protecției asigurate „OB SRA”;

Produsele livrate sunt identice cu modelul care a fost obiectul certificării prin "examinare UE de tip" (Modulul B) prevăzute la anexa V din Regulamentul (UE) 2016/425, pentru care s-a emis Certificatul de examinare UE de tip nr. 3508/EIP/18.12.2019 de către organismul de certificare notificat din INCDPM București, cu sediul în B-dul Ghencea nr. 35 A, Sector 6, București, România (NB 2756).

Emisă la sediul fizic

Data: 18.12.2019

Administrator
ing. Andrei Stănescu

Descrierea produsului:

Model M1 S: Cizme din poli氯orură de vinil pe suport tricot din fibre sintetice PNA tip bumbac sau din tricot din fire de bumbac, realizate prin procedeul injecție. Ansamblul superior are zone întărite care delimită bombeul, căputa, carămbul și ștaiful. La vârf și la călcăi prezintă câte două nervuri orizontale dispuse în scară, a căror suprafață este rugoasă. În zona maleolelor (internă și externă) există îngroșări accentuate terminate cu nervuri curbate dispuse în scară. La partea superioară a carămbului prezintă trei bentițe orizontale, distanțate la circa 40 mm, care pot delimita înălțimi diferite ale carămbului. În zonele dintre bentițe, interior și exterior, are trei nervuri orizontale dispuse în scară. Talpa exterioară este cu toc, glenc și are suprafață antiderapantă cu profile ușor rugoase sub formă de dreptunghiuri dispuse pe părțile laterale ale tălpii, steaguri în zona centrală și blacheuri la vârf și călcăi. În dreptunghiurile de pe toc sunt practicate orificii cu diametru de circa 6 mm.

Ansamblul superior poate fi colorat diferit de ansamblul inferior și are aspect lăcuit. Se execută în sortiment D - înălțimea carămbului minim 310mm. Poate fi livrat, la cerere, prin îndepărțarea materialului până la bentiță corespunzătoare, cu înălțimi de carămb mai mici - minim 270 mm (sortiment D), sau minim 230 mm (sortiment C)

Se realizează în mărimele (puncte franceze): 3647. Perimetru peste degete este de 10 inch.


Poate fi colorat diferit: alb, gri, verde, negru.

Varianta de model **M1 SV** este identică cu modelul de bază M1 S, dar are talpa cu profile sub formă de "V" intercalate și interpătrunse.

Semnificația marajelor

| Simboluri de marcare | Semnificație | Loc de aplicare |
|----------------------|---|-------------------------|
| USAM | Identificare producător | Pe carămbi prin matriță |
| « M 1S » | Identificare model | pe talpă, prin matriță |
| CE | Marcaj de conformitate european | |
| EN ISO 20347:2012 | Standard respectat | |
| « OB SRA » | Categorie și simboluri de marcă a protecției asigurate OB = cerințe fundamentale pentru încălăzimtea de lucru din polimer (rezistență mecanică generală, rezistență la abraziune a tălpii) SRA = rezistență la alunecare (pe podele de gresie unse cu SLSdetergent) | |
| xy/zt | Lună și an fabricație încălăziminte | |
| X | mărime(sistem francez și englez) | |
| ceas | data fabricației tălpii /produsului (lună și an) | |

Ambalare: în cutii individuale de carton sau pungi de polietilenă + ambalaj colectiv din carton.



Termen de garanție: Termen de garanție în condiții de depozitare: 3 ani de la data fabricației, în condițiile respectării instrucțiunilor. Termen de garanție în utilizare: 30 zile în cadrul celor 12 luni care decurg de la data fabricației, în condițiile utilizării conform instrucțiunilor.

Durata estimativă în condiții normale de folosire, conform domeniului de utilizare specificat este de 12 luni.

Domeniu de utilizare: Încălțăminte care asigură protecție împotriva umidității excesive sau intemperiilor, a alunecării (pe podele de gresie unse cu SLS-detergent), a leziunilor mecanice superficiale (abraziune, agățare) - la lucrări în spații închise sau în exterior, în medii normale fără atmosferă potențial explozivă, când nu se manipulează obiecte grele cu pericol de ădere sau rostogolire.

Nu se utilizează la deplasări pe supafețe cu corpușe ascuțite, cu obiecte fierbinți sau ca încălțăminte electroizolantă.

În tabelul următor sunt precizate riscurile față de care se asigură protecție caracteristicile corespunzătoare ale încălțămintei (prin care se asigură protecția) și simbolurile de marcări corespunzătoare, conform EN ISO 20347:

| Riscuri prevenite | Caracteristici | Categorie și simboluri de marcăre a protecției asigurate |
|---|---|--|
| - îmbolnăvire datorită umezirii piciorului la deplasări prin apă de adâncime mare | Etanșeitate la apă și aer | OB |
| - împiedicare datorită deteriorării premature în condiții de utilizare, afectiuni minore (zgâieri, rosături, întepături usoare) datorate acțiunilor mecanice cu efecte superficiale | - ansamblul superior și talpa au rezistențe mecanice adecvate, talpa exterioară rezistă la abraziune (pierderea volumului sub 250mm ³ / 350mm ³) | OB |
| - alunecare la deplasări pe podele netede tip gresie, unse su detergent (SLS)- | - talpa exterioară are suprafață antiderapantă , cu profil - rezistență la alunecare corespunzătoare pe podele din gresie - coefficient de frecare pentru condiția A- alunecare toc spre înainte: mai mare sau egal cu 0,28; coefficient de frecare pentru condiția B- alunecare talpă spre înainte: mai mare sau egal cu 0,32 | SRA |

Atenție:

- La selecționare trebuie să se verifice dacă încălțămintea este adecvată riscurilor din mediul de lucru.
- Prin modificări se pot elimina performanțele de protecție.
- Încălțăminte se poartă numai peste ciorapi curați.
- Alegeti cu multă grijă încălțămintea astfel încât mărimea să fie corespunzătoare piciorului. Diferența maximă trebuie să fie de 2 numere.
- Modelul nu este realizat special pentru persoanele cu anomalii structurale ale piciorului.
- Nu se recomandă ca desculțarea încălțămintei din polimeri să se facă prin apăsare cu piciorul în zona călcâiului – se poate produce deteriorarea rapidă a încălțămintei.
- Încercările au fost efectuate fără acoperișul de branț. Introducerea unui acoperiș de branț poate afecta caracteristicile de protecție ale încălțămintei.

Instrucțiuni de întreținere, curățare:

În timpul utilizării încălțămintea din cauciuc/polimer trebuie curățată în mod regulat, folosind jet puternic de apă la exterior și o cărpă umedă în interior, pentru îndepărțarea murdăriei și contaminanților de pe ansamblul superior și talpă. La curățare nu se folosesc obiecte tăioase. Dacă încălțămintea din cauciuc sau polimeri să umezit puternic în interior, trebuie așezată cu talpa în sus, pe un rastel și uscată natural într-un spațiu deschis, răcoros și bine ventilat. Nu trebuie expusă la surse directe de căldură sau radiații.

Instrucțiuni de depozitare și păstrare. Încălțămintea încorporează atât materiale naturale cât și sintetice. Depozitarea înainte de prima utilizare și pe parcursul utilizărilor succesive trebuie să se facă de preferință în ambalajul original (cutii de carton), într-un loc răcoros, uscat, curat, departe de surse directe de căldură sau foc deschis. Încălțămintea nu trebuie comprimată sau pliată. Nu trebuie să se așzeze obiecte grele peste încălțămintă. Încălțămintea electroizolantă nu trebuie expusă timp îndelungat la soare, lumină artificială sau surse de ozon. Se recomandă menținerea temperaturii de depozitare în intervalul (20 ± 15)°C. În aceste condiții încălțămintea îți păstrează calitatea un timp îndeplungat, fără însă a se putea fixa un termen de ieșire din garanție (expirare) sau de scoatere din uz. După 3 ani de depozitare pot apărea deteriorări ale unor componente care pot scurta durata de purtare efectivă. Depozitarea în condiții neadecvate poate accelera deteriorarea. Transportul se face în ambalaj, în mijloace de transport acoperite.

