

## INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE

COD PRODUS : 1493

## Denumire : PROGRIP

Manusi de protectie importiva riscurilor mecanice, categoria II

## DOMENIU DE UTILIZARE:

Mănuși cu 5 degete tricotate circular din fire mixte (bumbac + poliester), impregnate cu cauciuc nitrilic în palma + degete + dos degete în zona falangelor unghiale cu cauciuc nitrilic. Manseta tricotată, elastică. Startul de acoperire prezintă suprafața antiderapantă. Extremitatea manșetei este paspoalată în culori diferite în funcție de mărime. Manusile au forma ergonomică. Culoarea pentru tricot este gri, culoarea pentru stratul de impregnare (cauciucul nitrilic) este albastru. Lungimea: circa 245 mm. Mărimi: 7,8,9,10.

## ATENȚIE:

Mănușile nu vor fi utilizate lângă mașini cu elemente în mișcare datorită riscului de prindere/agatare în utilaj. Protecția este asigurată numai în zona palmei.

La manusile cu 2 sau mai multe straturi clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior.

Manusile care îndeplinesc cerința de rezistență la perforare pot să nu fie adecvate pentru protecția împotriva obiectelor ascuțite cum ar fi acele hipodermice. Manusile nu vor fi utilizate în contact cu focul.

## DETALII TEHNICE:

Manusa este în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 identice cu cerințele Directivei europene 89/686/CEE.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EU de tip" prevăzută în Modulul B al Regulamentului (UE) 2016/425 la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 2756): INCDPM „Alexandru darabont-București, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor : EN 420:2003+A1:2009 – toate cerințele, cu dexteritate- nivel de performanță 5 (din maxim 5) și EN 388:2016 + A1:2018 niveluri de performanță 4321X:

Rezultatele testelor mecanice în conformitate cu EN 388:2016 + A1:2018:

Date mecanice testate	Rezultat	Proprietati mecanice	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Rezistența la abraziune	<b>Nivel 4</b>	Abraziune (Cicluri)	100	500	2000	8000	-
Rezistența la tăiere	<b>Nivel 3</b>	Tăiere (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Rezistența la sfasiere	<b>Nivel 2</b>	Sfasiere (Newton)	10	25	50	75	-
Rezistența la perforare	<b>Nivel 1</b>	Perforare (Newton)	20	60	100	150	-
Rezistența la tăiere TDM	<b>Nivel X</b>	Forța de tăiere (Newton)	A>2 ;B>5 ;C>10 ; D>15 ; E>22 ; F>30				

EN 388:2016 +A1:2018



4321X

Rezultatele testelor sunt aplicabile numai în palmara a manusii.  
X = nu a fost testat

Declarația de conformitate se poate descărca la adresa : <https://magazin.renania.ro/>



+40 265 264 817

**MARCARE:** Numele producătorului, număr model, mărime, marcaj CE, și pictograme relevante cu niveluri de performanță.

**CURATARE/INTRETINERE :** Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie atent inspectate înainte de a fi folosite, pentru a vă asigura că nu este prezent niciun pericol. Mănușile nu trebuie lăsate în stare contaminată dacă se preconizează re folosirea lor, și în acest caz ele vor fi curățate prin clătire cu apă. Nu se recomandă curățarea sau dezinfectarea manusilor.

Nota: Caracteristicile de performanță ale mănușilor uzate și spălate pot fi diferite de rezultatele de mai sus.

**LIMITE DE UTILIZARE / RISCURI :**

Manusile sunt destinate sa protejeze mainile in mediul de lucru in conformitate cu EN 388:2016 + A1:2018 si EN 420:2003+A1:2009. La selectarea manusilor bazata pe analiza de riscuri a aplicatiei pentru care vor fi utilizate, trebuie sa se inteleaga ca protectia este limitata la nivelurile de risc si standardele mentionate mai sus, la care manusile au fost testate.

**DEPOZITAREA :** Mănușile trebuie depozitate în loc uscat și răcoros, între 5-25°C, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

**DURATA DE VIATA :** Dacă sunt depozitate așa cum se recomandă, mănușile nu vor suferi modificări în proprietățile mecanice timp de până la 5 ani de la data fabricației. Durata de utilizare nu poate fi specificată și depinde de domeniul de aplicare și este răspunderea utilizatorului să se asigure de adecvarea mănușii pentru scopul preconizat.

**GENERALITATI:** In limita posibilitatilor, materialele nu sunt cunoscute ca fiind daunatoare utilizatorului dar continutul de latex poate cauza reactii alergice unor persoane. In caz de sensibilitate va rugam solicitati avizul medicului.

**NOTA:** Rezultatele testărilor fizice pot fi de ajutor în selectarea mănușilor, totuși este responsabilitatea utilizatorului final și nu a producătorului să determine adecvarea mănușii la scopul preconizat.

Alte informații se pot obține la adresa :

**Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr.19, 540240 TG MURES , ROMANIA**



+40 265 264 817