

**FIŞĂ DE INFORMAȚII - INSTRUCȚIUNI  
Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Art. 1581 JAIPUR**

*Inainte de utilizare, se recomandă să se evalueze riscurile de la locul de muncă și să verifice dacă EIP este adekvat acestora. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru utilizarea în alte condiții decât cele specificate.*

**Descriere :** Mănuși cu cinci degete, cu manșetă, confectionate din piei bovine cu față presată și spalt piei bovine velurate, tabăcite cu săruri de crom în combinație cu țesătură textilă. Are o întăritura de piele cusută cu două tighele. Dosul mănușii este realizat din țesătură textilă. Manșeta este din țesătură textilă rigidizată prin cașerare, paspoalată cu bandă textilă. În zona articulației mâinii pe dosul mâinii, mănușile sunt prevăzute la interior cu elastic, pentru ajustare/menținere pe poziție. Culoare: gri-alb crud pentru piele și galbenă pentru țesătură. Lungimea: circa 260 mm. Mărime: 10 și 11; se pot executa și jumătăți de mărime, de exemplu 10,5

**Domeniu de utilizare:** Se folosesc pentru protecția palmei mâinilor împotriva riscurilor mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, întepare la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate - de exemplu pentru operații de lăcătușerie, în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții

**Performanțe:** Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Sunt realizate din piei naturale. Materialele utilizate conțin săruri de crom în cantități în limitele specificate în standardele respectate.

Produsul a fost supus procedurii "examinare UE de tip" (modul B) prevăzută de art. 19 din Regulamentul (UE) 2016/425 pentru EIP de categoria II și descrisă în anexa V la Regulament, la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 2756): din cadrul INCDPM „Alexandru Darabont-București, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor:

- SR EN 388:2017 (EN 388:2016) – **3243X**
- SR EN 420+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009)

Nivelurile de performanță sunt conform tabelului următor.:

Cracteristică (unitate de măsură)	Nivel de performanță & Standard respectat	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5 sau mai mare	Standard de referință metodă
Dexteritate (diametru minim al tijei ce poate fi prinșă, mm)	<b>Nivel: 1 5.2/EN 420</b>	11	9,5	8	6,5	5	6.2/EN 420
- Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	<b>Nivel: 3 4.1/ EN 388:2016</b>	100	500	2 000	8 000	-	6.1/EN 388
Rezistență la tăiere prin tranșare (Indice)	<b>Nivel: 2 4.1/EN 388:2016</b>	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	6.2/EN 388
Rezistență la sfâșiere (N)	<b>Nivel: 4 4.1/EN 388:2016</b>	10	25	50	75	-	6.4/EN 388
Rezistență la perforare, N	<b>Nivel: 3 4.1/EN 388:2016</b>	20	60	100	150	-	6.5/EN 388
Rezistență la tăiere (N + literă de cod)	Nu se declară 4.1/EN 388	2 (A)	5(B)	10(C)	15(D)	22(E) 30(F)	6.3/EN 388 EN 13997
Protecție la impact (litera P, zonă)	Nu se declară 4.2.1/EN 388:2016	nivelul 1 din EN 13594:2015 tabel 7 pentru zona specificată					



+40 265 264 817

Semnificația marajelor de pe eticheta/etichetele cusută(e): identificare producător + identificare model + maraj de conformitate european + mărime + cod lot de fabricație + luna/an fabricatie + pictograma corespunzătoare protecției împotriva riscurilor mecanice + codul standardului respectat, EN 388:2016 + cifre indicând, în ordine, nivelul de performanță pentru: rezistența la abraziune, tăiere cu lama, sfâșiere, perforare + litera cod aplicabilă pentru rezistență la tăiere prin metoda EN 13997 + dacă e cazul, optional, litera P pentru rezistență la impact ; X semnifică că nu s-a efectuat încercarea, iar "0" că la încercare se obțin valori sub nivelul 1, deci nu asigură protecție

#### Instrucțiuni pentru utilizator

- ☞ Mănușa nu prezintă rezistență la penetrarea apei
- ☞ Mănușile sunt realizate din piei natural tăbăcite cu săruri de crom; ; deși conținutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănușile pot produce iritații pe mâinile sensibile.



Atenționări și avertismente la utilizarea ca mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, conform EN 388

- ☞ Nu au fost conduse încercări într-un mediu diferit de cele standardizate
- ☞ Mănușile sunt constituite din două sau mai multe straturi, iar clasificarea globală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior.
- ☞ Mănușile asigură protecție împotriva riscurilor mecanice limitată numai la zona palmei.
- ☞ Mănușile prezintă o rezistență mare la sfâșiere și nu se recomandă purtarea lor atunci când există un risc de apucare de organe de mașini în mișcare.

**Instrucțiuni de curățare, întreținere:** Curățarea se va face numai prin periș sau prin ștergere cu o cărpă umedă și ștergere cu o cărpă uscată și periș. Nu se spală. Se curăță chimic cu percloretilenă de maxim 8 ori. În cazul în care curățarea se aplică de către utilizator curățarea se va efectua numai în instalații speciale de către personal instruit, respectând normele de protecția muncii.

**Depozitarea și păstrarea** trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatură de 10....25°C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanță față de sursele de căldură să fie de min.1 m)

**Termen limită de păstrare în depozitare:** Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuție devine rigid.

**Termen limită de utilizare:** Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate- uzate, descusute, găurite, arse .

Declaratia de conformitate UE se poate descarca la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

