

Codul produsului	11200-000
Cat.siguranță	S3 SRC
Gama de mărimi	35-41 (2-7)
Greutate (mărimea 36 ^{2/3})	430 gr.
Formă	B
Lățime	10

Descriere: Bocanci până la gleznă din piele neagră impermeabilă, căptușeală din piele, antistatici, anti-șoc, rezistenți la alunecare, lamelă intermediară antiperforație nemetalică **APT Plate, Zero Perforation**.

Avantaje: Brantș din piele căptușit în zona călcâiului. Înălțimea zonei călcâiului (30 mm) garantează o postură potrivită, reducând solicitarea spatelui și a membrelor inferioare și oferă, de asemenea, un aspect feminin încălțămintei de protecție. Suport din fibră de sticlă plasat convenabil între toc și talpă care conferă susținere și protecție pentru arcul plantar, prevenind astfel îndoirile vătămătoare.

Utilizări recomandate: Cantine, magazine, industrii.

Îngrijire și întreținere: Curățați după fiecare utilizare și uscați departe de o sursă de căldură directă, tratați pielea cu o cremă de pantofi corespunzătoare. Evitați contactul cu substanțe chimice agresive sau cu temperatura extremă. Evitați imersiunea în apă de mare, apă de var sau ciment amestecat cu apă.



MATERIALE / ACCESORII

		Clauza EN ISO 20344:2011	
Pantof complet	Bombeu fabricat din ALUMINIU , foarte ușor, rezistent la impact până la 200 J și rezistent la comprimare până la 1500 kg	5.3.2.3 5.3.2.4	Rezistența la șoc (degajarea după șoc)
	Lamelă intermediară antiperforație: textură multi-strat cu elasticitate înaltă, rezistent la penetrare, Zero Perforation .	6.2.1	Rezistența la comprimare (degajarea după comprimare)
	Pantof antistatic: partea inferioară este potrivită pentru dispersia sarcinilor electrostatice.	6.2.2.2	Rezistența la penetrare
	Sistem de absorbție al energiei: poliuretan cu densitate joasă și profil pentru toc.	6.2.4	Rezistența electrică -umed -uscat
Fețe	Piele neagră impermeabilă Grosime 1,4/1,6 mm	5.4.6 6.3.1	Absorția șocurilor
Căptușeala căputei	Gabardină, respirabilă, culoare neagră Grosime 1,2 mm	5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă
Căptușeala carâmbului	Piele, respirabilă, rezistentă la uzură, culoarea neagră Grosime 0,9 mm	5.5.3	Coeficientul de permeabilitate
Talpă	Poliuretan antistatic cu densitate duală, injectat direct pe fețe	5.8.3	Rezistența la apă

SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

Descriere	Unitate	Rezultat COFRA	Cerință
Rezistența la șoc (degajarea după șoc)	mm	13	≥ 13
Rezistența la comprimare (degajarea după comprimare)	mm	13,5	≥ 13
Rezistența la penetrare	N	Până la 1100N fără perforații	≥ 1100
Rezistența electrică -umed	MΩ	161	≥ 0,1
Rezistența electrică -uscat	MΩ	483	≤ 1000
Absorția șocurilor	J	> 31	≥ 20
Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 1	≥ 0,8
Coeficientul de permeabilitate	mg/cmq	> 17,4	> 15
Rezistența la apă	minute	> 60	> 60

<i>Talpă exterioară</i> : neagră, densitate înaltă, rezistent la alunecare, rezistent la uzură și rezistent la hidrocarburi	5.8.4	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 5	≥ 2
	5.8.5				
<i>Lamelă intermediară</i> : neagră, densitate scăzută, confortabil și anti-șoc	6.4.2	Coeficientul de permeabilitate	mg/cmq	> 40,2	≥ 20
Coeficientul de aderență al tălpii	5.3.5	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 6,2	≥ 2
		Coeficientul de permeabilitate	mg/cmq	> 52,5	≥ 20
		Rezistența la uzură (volum pierdut)	mm ³	74	≤ 150
		Rezistența la îndoire (creșterea tăieturii)	mm	1,5	≤ 4
		Rezistența legăturii dintre straturi	N/mm	> 5	≥ 4
		Rezistență la hidrocarburi (ΔV= creșterea volumului)	%	+0,2	≤ 2
		SRA: ceramic + soluție detergent – plat		0,47	≥ 0,32
		SRA: ceramic+ soluție detergent – călcâi (unghi de contact 7°)		0,30	≥ 0,28
		SRB: oțel + glicerol – plat		0,23	≥ 0,18
		SRB: oțel + glicerol – călcâi (unghi de contact 7°)		0,13	≥ 0,13

Subsemnatul, **Rotar Daniel Lazăr**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină **ENGLEZĂ** în temeiul autorizației nr. **38179** din data de **15/03/2016**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr de 1 pagină, poartă titlul/denumirea de **FIȘA PRODUSULUI**, a fost emis și mi-a fost prezentat mie în întregime/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 2 pagini și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. **02/03.10.2018**, păstrate în arhiva subsemnatului.

Interpret și traducător autorizat,

