

TRATAMENT PENTRU PARDOSELI



Emulsie acrilică cu luciu propriu de înaltă strălucire și rezistență

Pictograme de utilizare:



Ambalare

TSTM005: Recipient 4l – 4 unități

TSTM006: Recipient 10l – 1 unitate

Pictograme de semnalizare:

REGISTRUL GENERAL DE SĂNĂTATE ÎN ALIMENTAȚIE: 37-00000271/M

Companie certificată de BVQI:
Nº ESPMDD006325/ISO 14001
MANAGEMENT DE MEDIU



Descriere:

Emulsie cu strălucire proprie, fabricată din polimeri acrilici și ceruri de primă clasă, pentru marmură, și podele terrazzo, pentru pavaje din cauciuc, linoleum și plastic.

Proprietăți cheie:

Este dezvoltată special pentru podele tari, de la care se așteaptă durabilitate ridicată și rezistență la trafic. Nivel maxim de strălucire și protecție pentru suprafețele tratate. Potrivit pentru întreținerea cu mopul sau cu mașină de lustruit cu viteză mare de rotație.

Instrucțiuni de utilizare:

Curățați mai întâi suprafața, ce urmează să fie tratată, cu THOMIL FLOOR STRIPPER, pentru a îndepărta murdăria și alte resturi de ceară. Uscați. Aplicați PLUS-2 WAX direct pe podea și întindeți un strat subțire și uniform cu o mașină de lustruit sau cu un mop. Lăsați să se uște timp de 30 de minute (în funcție de umiditate și porozitate). Aplicați al doilea strat perpendicular pe cel dintâi. Pentru podelele deosebit de poroase se recomandă o etanșare prealabilă cu THOMIL SEALANT. Menținerea peliculei poate fi făcută prin metoda rapidă Spray-Cleaner cu H.S. PLUS.

Date Tehnice:

* PROPRIETĂȚI: Ceară cu luciu metallic. Strălucire proprie și anti-alunecare. Utilizare directă. Strălucire și rezistență ridicată, potrivit pentru întreținerea cu mopul sau cu mașini de lustruit cu viteză de rotație medie sau ridicată. Perioadă scurtă de uscare.

* SPECIFICAȚII:

Aspect: Lichid slab

Culoare: Alb

Miros: Caracteristic

Densitate (20°): 1.045 +/- 0.005 Gc/cc

PH (20°): 9 +/- 0.5

Reziduu uscat: 24.5 +/- 0.5%

* COMPOZIȚIE: Polimeri acrilici. Ceruri, plastifiant, hidratant, rășini și aditivi.

Păstrare și Depozitare:

Păstrați în ambalajul original bine închis, protejându-l de frig și căldură intensă. Evitați înghețarea. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Siguranță și manipulare:

Fișa cu date de siguranță disponibilă la cerere. PENTRU UZ PROFESIONAL.

Avertismente:

În caz de înghițire accidentală, vă rugăm contactați Serviciul Național de Toxicologie.

DEPARTAMENTUL NOSTRU TEHNIC

vă va asista fără obligații în ce privește îndoilele sau întrebările legate produse sau aplicații.

Tel. (+34) 91 6910263



OBSERVAȚIE: Garanția Thomil se aplică doar calității produsului, și nu garantează pentru utilizarea necorespunzătoare a lui.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

Traducerea este conformă cu documentul prezentat în limba engleză.

